

schlauch zwischen Membran und Leitungsröhr 97742 <sup>64</sup> 470. — 100262 <sup>64</sup> 922. — mit durch Flüssigkeit belastetem Kolben 100113 <sup>64</sup> 920. — zur Abgabe gleicher Flüssigkeitsmengen 101750 <sup>64</sup>. — **tragbar**, Transportgefäß mit Hahn, für kohlenensäurehaltige Flüssigkeiten vom Lagergefäß zum Ausschankapparat 95674 <sup>64</sup> 153. — mit Hahn, für Druckluft und Flüssigkeit 95749 <sup>64</sup> 119. — festes Gefäß mit innen angeordnetem elastischen Saß 96219 <sup>64</sup> 220. — Flüssigkeitsauslaßventil und Kohlenäureeinlaßventil durch Kohlenäuredruck geschlossen und durch äußeren Druck gleichzeitig geöffnet 96351 <sup>64</sup> 280. — Druckmittelraum mit Minderungsventil unter dem Flüssigkeitsraum 97161 <sup>64</sup> 417. — mit Kohlenäurebehälter ausgestatteter Kolben 97162 <sup>64</sup> 469. — Wiederbenutzung der verbrauchten Kohlenäure als Druckmittel 97234 <sup>64</sup> 400. — mit geneigt angeordnetem Verschuß, zur Bildung eines durch Kohlenäure auszufüllenden Hohlraums zwischen Flüssigkeit und Verschuß 97277 <sup>64</sup> 401. — mit Druckgasbehälter, allmähliches Abfüllen 97707 <sup>64</sup> 512. — Röhr mit Loch in bestimmter Höhe und Hahn, zum Einleiten von Kohlenäure 97780 <sup>64</sup> 513. — Syphonrohr mit tangential zum Gewinde entgegengesetzt gehobenen Böchern 98058 <sup>64</sup> 562. — Bewegung des Kohlenäureventils durch den Zapfhahn 98317 <sup>64</sup> 616. — zwei Bohrungen im Flaschenfark, zur Aufnahme des Siphon- und des Kohlenäurerohres 98464 <sup>64</sup> 699. — Öffnen des Kohlenäureventils und des Ausflußhahnes durch Niederbrücken der Kohlenäurekapfel 98699 <sup>64</sup> 719. — Kohlenäureeinlaßventil und Flüssigkeitsauslaßventil durch einen Hebel bewegt 98965 <sup>64</sup> 720. — mit Korkzieher unter Luftabschluß 99374 <sup>64</sup> 770. — verstellbar, mit Schutzcylinder 100112 <sup>64</sup> 920. — für obergähiges Bier, mit unter Druck stehendem Beruhigungsraum 100117 <sup>64</sup> 921. — mit Raum zum Comprimiren von Luft 100121 <sup>64</sup> 921. — für zähflüssige Massen, mit Kolben 100396 <sup>64</sup>. — Anordnung eines Verschlusses in Kugelform, zur Aufnahme der Kohlenäure und zur Verhütung des Verfauens des Verschlusses 100538 <sup>64</sup>. — gleichzeitige Abdichtung des Flüssigkeits- und Gasbehälters durch einen Dichtungsring 101102 <sup>64</sup>. — Kohlenäurebehälter durch das Stechhahnrohr geöffnet 101122 <sup>64</sup>. — mit am Deckel angeordnetem Kohlenäurebehälter in Gestalt einer Bourdonröhre 101293 <sup>64</sup>. — mit Kohlenäurebehälter 101357 <sup>64</sup>. — zweitheiliges Ven-

til mit Gummistrumpf, zum Einführen von Flüssigkeit und Kohlenäure 101366 <sup>64</sup>. — mit Kohlenäurebehälter in Gestalt einer Bourdonröhre und einem durch Membran gesteuerten Ventil 101605 <sup>64</sup>. — S. a. Abfüllvorr. **Schärfmaschine**, Schärfvorr. für Reibahlen u. dgl. 97221 <sup>67</sup> 448. — Sandstrahlgeschleife für Sandeschlamm 98508 <sup>31</sup> 628. — Presse zum Schneiden und Schärfen von Bohrern 99820 <sup>49</sup> 841. — für Feilen 100798 <sup>49</sup>. — S. a. Sägen-schärfmaschine; Schleifmaschine. **Scharnier** s. Gelenkband. **Schaukel**, auswechselbare Theile 98393 <sup>34</sup> 662. **Schaukel**, russische, mit den Radfranz stützenden Rollen 96286 <sup>77</sup> 243. — durch die Schaukelbewegung hin- und hergedrehte Scheiben im Schaukelbrett 97576 <sup>77</sup> 450. — Fährbahn im schwingenden Schaukelträger 98067 <sup>77</sup> 563. — durch ein Laufgewicht ins Gleichgewicht und in Gang zu bringen 100278 <sup>77</sup> 943. **Schaumschläger**, für Seife, mit Walzenbürste 96306 <sup>30</sup> 254. **Schaukelstellung**, Vorr. für zwei verschiedene Arten Bilder 96982 <sup>42</sup> 429. — clavierartige Vorr. zur Ein- und Ausschaltung elektr. Beleuchtungskörper 101236 <sup>77</sup>. — S. a. Anzeigevorr.; Reclamevorr.; Theater. **Scheere**, mit stetiger Punktberührung der Schneidkanten 94806 <sup>69</sup> 153. — Zuschneid-, der eine Theil an einer Auflageplatte, der andere mit Handgriff 96294 <sup>69</sup> 372. — Antriebsvorr. für umlaufende Werkzeuge 96881 <sup>69</sup> 372. — Tuch-, mit scheibensförmigen Klingen 97486 <sup>69</sup> 448. — aus gestanzten Blechtheilen zusammengeleitet 98662 <sup>69</sup> 721. — Nagel-, Schneiden eine Bogenlinie darstellend 99396 <sup>69</sup> 772. — mit aufgenieteten Stahlblechschneiden 99475 <sup>69</sup> 772. — als Taschenmesser 100450 <sup>69</sup>. — zur Erzeugung eines Zickzackschnittes in rohen Teigwaren 101281 <sup>2</sup>. — **Knopfloch**, Stützfläche zur Auflage auf den Tisch 94807 <sup>69</sup> 177. — mit Stellvorr. 99972 <sup>69</sup> 901. — **Metall**, in einer besonders angetriebenen Achse excentrisch gelagerte Scheerwelle 94548 <sup>49</sup> 48. — zwei Schneidmesser mit zwei Schneidkanten an einer umdrehbaren Wacke 94982 <sup>49</sup> 134. — durch als Mattern ausgebildete Zahnräder und Spindeln verstellbare Messer 95397 <sup>49</sup> 195. — zwei in entgegengesetzter Richtung bewegliche Messer 95489 <sup>49</sup> 152. — mit gleichzeitigem Kochen und Stanzen in einer Bewegung 95605 <sup>49</sup> 258. — mit um seine Längsachse drehbarem beweglichem Messer von spiralförmiger Gestalt 96141 <sup>49</sup> 279. — voreilende

Drehung des excentrischen Lagerbolzens für das Messer 96415 <sup>49</sup> 397. — zwei in einander steeende Excenter, zum Bewegen des Messer- oder Nachstempel-Druckbalkens, Excenter zum Tieferstellen des Werkzeugs 96621 <sup>49</sup> 385. — zum Abschneiden von Kettengliedern von Drahtspiralen 96806 <sup>49</sup> 398. — elektromagnetische Aufspannvorr., durch Fußtritt zu betätigende Stromschlußvorr. und abzuhebender Unter 97588 <sup>49</sup> 571. — Hand-, mit im festen Scheeren-schenkel geradlinig verschiebbarem Messer mit beiderseitigem Angriff 98094 <sup>49</sup> 646. — Vorr. zum selbstthätigen Ein- und Ausschalten des Messer- bzw. Stempelhalters 99406 <sup>49</sup> 786. — für Profileisen, feststehendes Seitenmesser, drehbares Ober- und drehbares Untermesser 99983 <sup>49</sup>. — mit der Scheere drehbarer Antrieb für die Stempelhalter mehrere in einem Kreise angeordnete Stempelhalter 101279 <sup>49</sup>. — Vorr. zum schnellen Rüsten der Arbeitstheile 101313 <sup>49</sup>. — **Papp**, zum gleichzeitigen Ausschneiden der vier Ecken einer Papptafel 97871 <sup>54</sup> 598. — **ärztl.**, Zangen-, zerlegbar, Verschuß 98306 <sup>30</sup> 610. — S. a. Schneidmaschine; Schneidvorr.; Bange.

**Scheermaschine**, Pelz-, Abreißwalze mit kantigen, die Haare durch Ausschlagen ausreißenden Flügeln 96789 <sup>3</sup> 305. — **Gewebe**-, mit zwei Cylindern, zum Scheeren für zwei entgegengesetzte Richtungen 97801 <sup>8</sup> 476. — U-förmiger Scheertisch 98399 <sup>8</sup> 623. — Querscheermaschine, zum Scheeren der Schläge (Enden) von Geweben 101659 <sup>8</sup>.

**Schreib**, **Schreib**-, mit nach einem Treffer verschwindendem Scheibenbild 100275 <sup>72</sup>. — selbstanzeigend 100542 <sup>72</sup>. — elektr., mit Zifferblatt 97054 <sup>72</sup> 402. — mit Druckluft gefüllter Hohlkörper 97816 <sup>72</sup> 577. — Zellkörper mit messerartigen Wandungen, zur Verhütung des Verbleiens 96103 <sup>72</sup> 242.

**Schneidvorrichtung**, mit aufsteigendem Klarwasserstrom 97807 <sup>1</sup> 581. — für Erze, mit Magneten in Schraubenlinie besetzte drehbare Trommel 98215 <sup>1</sup> 621. — S. a. Sortirer.

**Scheintodtenretter**, Spiegelvorr. 98803 <sup>61</sup> 698.

**Scheinwerfer**, für elektr. Glühlampen, nach allen Richtungen verstellbar, mit mittlerem Ausschnitt über die Lampe greifend 95267 <sup>4</sup> 143. — Bewegung von Spiegel und Lichtquelle in zwei verschiedenen Ebenen 96001 <sup>4</sup> 245. — Hohlglas-, Befestigung auf Glühlampen 96637 <sup>21</sup> 291. — einstellbar, für elektr. Glühlampen 99087 <sup>4</sup> 830. — S. a. Spiegel.