

mit herausklappbarem Trommel 99497 21 854. — Flüssigkeits-, Gefäß mit beiden Elektroden beweglich 100290 21. — Trommelschalter, die Trommel umgebende Spule, zur Funkenlöschung 100358 21. — Graphitheostat mit dünner Widerstandsschicht und Metallblößen als Schleiffläche 101460 21. — mit mehreren parallel geschalteten Schraubendrahtwindungen 100675 21.

Wäge, von einem Uhrwerk geschaufelt 94678 34 95.

Winde, Aufzug, Stellszeug zur Verhütung des Herafallens des Gefäßes 95032 35 31. — Spillkopf 97272 65 470. — Bock-, Seilbremse 99109 35 714. — Schrauben-, Telekopf 100087 35. Differential- 100093 35. — Bahnstangen-, mit zwei Bahnstangen 101118 35. — S. a. Hebezeug.

Winder, für spiralförmige Richtung der Materialfasern von Hohlförpeln 101619 49.

Windkessel, mit durch Federkraft belastetem Kolben 94429 59 50. — für Abfüllvorr. 98430 64 616. — Luftfüllvorr. 98594 59 841.

Windrad, mit selbstsperrender Schnecke auf Pumpe einwirkend 94556 88 38. — Flügel sich der Schwingungskraft folgend schräg in den Wind einstellend, selbsttätige Regelung des Ganges 99830 88. — Regelung 100944 ss. — horizontal sich drehend 100945 88.

Winkelmaß, Lineal mit eingethilfter Kreisführung für ein Halbkreisstück 100757 42.

Wirkmaschine, Doppelzungennadel- für reguläre und gemusterter Link- und Linkswaare, sowie einseitig glatter Waare 95683 25 164. — 98020 25 659. — Abheben der Maschen von den Hakennadeln 97881 25 520. — flache, Ränder-, Herst. glatter rundgeschlossener oder halboffener Wirkwaaren 97258 25 458. — Kultur-, Schloß 98614 25 660. — 98712 25 712. — 99139 25 748. — Antriebvor. für das Schloß 98041 25 586. — Aufstofsvorr. 98992 25 730. — Zungenöffner für die Zungennadeln 99265 25 763. — Flach-, zur vereinfachten Herst. geminderter Waaren 95240 25 7. — ein- und zweiseitig, Abheben der Maschen von den Nadeln 95486 25 109. — Muster vorr. für links- und rechtsseitige Muster 95702 25 109. — Raschelmaschine zur Herst. von Ananaswaare 96322 25 253. — Herst. regulärer Wirkwaare mit verchränkten Maschen 96801 25 381. — für unterlegte Farbmuster mit zwei und mehr Fadenführern in einem Arbeitsgange 96887 25 346. — 99402 25 763. — Fadenführer- vorr. mit doppelt wirkendem Schloß 98684 25 711. — Ab- schlagkamm für Laufmaschenmuster

97528 25 443. — Lamb'sche, mit Nadelstößern, Jacquardvor. zur selbsttätigen Herst. von Aermelängen u. dgl. 97910 25 585. — Minder vorr. 98019 25 586. — Muster- 100802 25. — mit beweglichem Abschlagkamm 101232 25. — zur Erzeugung von Jacquardwaaren 101509 25. — selbsttätige Minder vorr. 101103 25. — Rund-, franz., zur Herst. durchbrochener Wirkwaare 96444 25 275. — zur Herst. von Wirkwaare mit pelzartiger Rückseite 97374 25 425. — Vorr. zum Umsteuern der kreisenden Bewegung des Schloßzylinders in eine schwingende und umgekehrt 98159 25 587. — Minder vorr. für reguläre Strümpfe und Socken 98352 25 628. — Petinet und Mindermaschine 98495 25 628. — Rundränder, mit Hakennadeln 98496 25 660. — Antrieb vorr. für den Nadelzylinder 98991 25 729. — franz., für Preßmuiterwaare 99298 25 763. — zum Lagern und Einstellen der Nadelpreisen 100318 25 930. — zur Herstellung gemusterter Futterwaare 101542 25. — Ketten-, Herst. regulärer Waarentücke 95238 25 57. — Fadenführung 95487 25 164. — mit senkrecht angeordneten Stuhlnadeln, Vorr. zur Bewegung der Fadenführer 100486 25.

Wirkware, vereinfachte Herst. geminderter Waaren auf flachen Ränderwirkmaschinen 95240 25 7. — schlauchförmig, Vorr. zum Mercerisiren und Auswaschen 95904 8 181. — Doppelstrumpf-, aus zwei zusammengewirkten Einzelstrümpfen 96353 25 275. — Ketten-, Glühkörper für Gasglühlampen, Herst. auf dem Rundkettenstuhl 96574 25 325. — glatte, rund geschlossene oder halb offene, Herst. auf flachen Ränderwirkstühlen 97258 25 458. — mit pelzartiger Rückseite, Herst. 97374 25 425. — Kultur-, mit in der Längsrichtung verlaufenden, aus glatten Maschen gebildeten Wulsten 98093 25 586. — Maschine zum Auflösen 98994 76 700. — Herst. gemusterter Futterwaare 101542 25.

Wismuthverbindung, Wismuthoxyjodid des Drypyrogallols 100419 12 926. — Wismuthoxyjodidat des Tannins 101776 12. **Wolle**, Chloriren durch verdünntes Chlorgas 95719 8 105. — Beizen mittelt Borylschwefelsäure oder ihren Salzen 95986 8 182. — Entfernung von Pechzeichen und dgl. mit Anilin oder Basen der Pyridin- bzw. Chinolinreihe 97398 29 394. — Maschine zum Entfilzen und Deffnen 97795 76 514. — Roh-, Apparat zum Extrahiren der Potasche 98294 29 588. — Entfettungsvorr., Vorr. zum Beschicken und Entleeren 98403 29

609. — Flügelröhren zur Verdichtung und Rundung von Faserbändern 100352 76. **Wollfett** s. Fette. **Wringmaschine**, pneumatische Ausquetschwalze 96373 8 270. — mit Bertheilerwalze in Form einer doppelgängigen Schraube 99137 34 800. — mit Druckregelung 99237 34 819. — mit verdeckten und regulirbaren Druckfedern 100726 34. — hohle Walze mit Kern, mit kreuzförmigem Querschnitt 101225 34. **Wurststopfmaschine**, mit Antrieb durch Schneckenradgetriebe 98267 66 652. **Würze**, Rautenvorr. mit allmählich und selbsttätig sich senkendem Rauterrohr 95641 6 180. — Kontrollvorr. 96641 42 350. — Vermeidung des Kleistergehalts 98320 6 605. — Senkwaage zur Bestimmung des specifischen Gewichtes 99047 42 877. — Sterilisiren in einem offenen Kochgefäß mit über einander liegenden Sieben 99607 6 869. — Belüftung nach Abscheidung der Trubstoffe 100918 6. — Herst. aus Malzmehl 101755 6. — S. a. Bier.

X.

X-Strahlen s. Röntgenstrahlen; Vakuumröhre.

Z.

Zahlbrett, Rahmen mit elastischem Überzug 94266 34 31.

Zählerwerk, für Umlaufzähler 94720 42 129. — für Sturzgefäß 98691 42 819. — S. a. Bi.zähler.

Zahn, Spülen und Trocknen hohler Bähne 101022 30. — fünfl., Befestigung 96643 30 325. — Befestigung an einer Gebißplatte 98790 30 661. — Cofferdamklammer 100377 30 912. — Befestigung der Krone 100604 30. — lösbar Befestigung an der Gebißplatte 101770 30. — S. a. Gebiß.

Zähnen, Vorr., s. Lutscher.

Zahnrad, Stirn-, Fräsmaschine mit langem Walzenfräser 94981 49 134. — zweiteilig, Verbindung 98557 47 805. — Triebstockverzahnung für Winkelgetriebe 100180 47. — mit gewundenen Bähnen, Fräsmaschine 101249 49. — Doppelfräsmaschine mit unverschiebbarer Fräserspindel 101585 49. — Hobelmaschine mit zahnradförmigem Hobel 101716 49.

Zange, Stein-, Hebung des Steines durch Anziehen der Spannkette 95425 84 157. — Rohr-, als Rohrabschneider und Schraubenschlüssel verwendbar 97133 87 474. — Stempel-, Typenverschluß 99426 15 760. — Nagel-, mit verschließbarem Stift 99782 87 904. —