

Arm, künstl., s. Glied, künstl.

Armband, Uhr-, mit Dornen an den Uhrhenkeln zum Eingriff in den Armbandriemen 300 243 (44a) 682. **Armschütze**, für Telegraphisten, Auflager für Ober- und Unterarm federnd auf einem aus zwei aneinandergeleinten Teilen bestehenden Träger angeordnet 296 288 (34g) 121.

Artikulator, s. Instrument, zahnärztl.

Arznei, s. Heilmittel.

Aichern, s. Fell.

Asphalt, herst. eines Bindemittels für Straßenbeläge aus leichtlöslicher, mehr Bitumen als Wasser enthaltender Bitumenemulsion 295 893 (80b) 54. — Herst. durch innige Mischung eines Bitumens mit einer kolloidalen Paste, darauf Entfernung des Wassers 298 343 (80b) 522. — Vermischen des bei der Reinigung der Benzole mit Schwefelsäure entstehenden Nebenproduktes mit Füllstoffen als Asphaltersatz 299 519 (80b) 627. — Lederbitumen nach Pat. 294 050 aus Lederabfällen 301 159 (80b) 827.

Atemungsvorrichtung, für Heilzwecke, Zerstäuber mit Glaskugel und saftartigem Sonderbehälter zur Aufnahme der Zerstäubervorr. 300 822 (30k) 755. — S. a. Inhalator, Respirator.

Aufbereitung, Zentrifugal-, zum Entwässern von Feinkohle, zwischen voller Drehschieberaufhängewand und dem Gehäuse für den Drehschieber ein Zwischenraum für den Durchtritt des Wassers 296 063 (1a) 75. — Entwässern von Feinkohle, Schleudervorr., seitlich offenen Schleuderfächern das Gut bei der Schleuderachse zugekehrter Mantelöffnung von oben zugeführt, nach Pat. 288 492, 296 311 (1a) 133. — Entwässern von Feinkohle, über einem offenen, in Abteilungen geteilten Verteilerbecken eine zwangsläufig von den Schleudertrommeln gedrehte Haube, nach Pat. 296 311, 296 985 (1a) 253. — Vorr. zur Reinigung von Bimsstein der Kammindustrie, Behälter mit mehreren übereinander gelagerten Sieben und über diesen schräg gestellten gezaften freispringenden Rührarmen 296 359 (1a) 183. — Vorr. zum Reinigen von Bimsstein, Siebzwischenräume mit besonderen Ablaufstufen versehen, nach Pat. 296 359, 297 017 (1a) 271. — Anlage zur Entstaubung von Steinkohlen vor dem Waschen, mittels Ventilators Staub und Feinkohle durch Plattenrostte gesaugt und Feinstaub einem Zentrifugalabscheider zugeführt 296 579 (1a) 173. — Entwässerungsanlage für Bergwerkschlämme, grobe Schlammteile durch Schüttelfließ zurückgehalten, Feingut in getrennten Haufen auf Filtertuch und geheizte Zylinder geleitet 296 625 (1a) 193. — Schwimmverf., Gut beim Herausheben aus dem Wasser einem abwärts fließenden Wasserschleier entgegengeführt 296 936 (1a) 253. — von Graphitgestein, mit Hilfe des Schaum- und Öl schwimmverfahrens 297 842 (1a) 427. — von Erz udgl., im Wasserstrom in Verbindung mit einem Röllergang 298 799 (1a) 669. — Vorbereitungsvor. zur Abtrennung von Phryiten aus Kohle, Rohgut bis auf 300° C erhitzt, Kohle dadurch schwimmfähig gemacht 299 372 (1a) 579. — Aufbereitungsbehälter mit rotierendem Hebearn zum Rütteln des Behälterinhaltes 299 434 (1a) 595. — Vorr. zum Trennen von Stoffen nach dem spezifischen Gewichte, Schutzträger aus porösem Stein 299 494 (1a) 595. — Schwimm-, Schaum-, für Erze in mehreren aufeinanderfolgenden Einzelapparaten 301 001 (1a) 787. — S. a. Rundherd, Scheidevorrichtung, Schleuder.

Auslösmaschine, mit Druckschnecke und Stauplappe 294 676 (50b) 933. — durch Schneckendruck wirkende, mit parallelen Reihen von gegen im Gehäuse feste Stiften arbeitenden Stiften 300 412 (50b) 724. — mit gegebenenfalls verstellbaren Kämmen, zwischen deren Zinken die Schläger der Schneckenwelle hindurchgehend 302 791 (50b).

Aufzug, Wagenaufliebevor., mit vor jedem Schachttrumen angeordneten, über Kettenräder geführten und mit Mitnehmern versehenen endlosen Beischlagsketten 296 582 (35a) 180. — mit endlosen Ketten, mit selbsttätigen Einrichtungen zum Kuppeln und Entkuppeln der Förderbehälter mit der Kette 296 658 (35a) 207. — Vorr. zum Abstoßen der Förderwagen vom Fördergestell 297 789 (35a) 418. — Schräg-, Begleitungs-swagen für Hochöfen, Rippworr. 298 135 (35a) 459. — Betriebssicherung, Teufenzeiger für Seilförderung, Lage der Last durch Messung des elekt. Widerstandes des abgelaufenen Lässtseiles festgestellt 297 269 (35a) 320. — Schachtverschluß, Verriegelungsvorr. für Schachttüren, mit mechanischem, bei der Fahrt durch selbsttätige Sperrung festgehaltenem Glied 297 690 (35a) 395. — Einrichtung zum selbsttätigen Verzögern nach bestimmten Verzögerungsgesetzen 299 831 (35a) 640. — Sicherheitschloß für Schachttüren mit selbsttätig einklinkendem und selbstsperrenden Riegel 300 916 (35a) 774. — Einrichtung zur Kontrolle oder Richtigstellung des Standes des Teufenzeigers 300 295 (35a) 677. — selbsttätige Steuerung für Elektrohebezeuge, mit Einschaltung des Hubmotorstromes durch den Bremschalter 300 463 (35a) 716. — Einrichtung zur Regelung des Nachlaufs in Abhängigkeit von der Last 301 420 (35a) 883. — Sicherheitsvorr. für Aufzugschachttüren mit elekt. Druckknopfsteuerung 302 864 (35a). — elekt. Schaltvorr. mit je einem Schalthebel für jede Haltestelle und selbsttätiger Verriegelung der nicht umgelegten Schaltthebel durch den für eine Fahrt eingestellten Schaltthebel 303 425 (35a). — Fangvorrichtung, für Bergwerksförderung, mit in hölzernen Spurlatten eingreifenden Klauen 301 808 (35a) 872. — S. a. Becherwerk, Fangvorr., Fördervorr.

Aufzwickmaschine, Schuhwerk-, Zwickgerät, besonderer Zangenantrieb 295 820 (71c) 53. — Einbinderrahmen für Maschinen zum Aufzwicken des Oberleders 298 635 (71c) 521. — Maschine zum Überholen des Oberleders, Ballenstühlen auf einem schwenkbaren mit einer Sperrung ausgerüsteten Handhebel, nach Pat. 293 160, 297 217 (71c) 327. — Maschine zum Überholen des Oberleders mit die selbsttätige Einwärtsbewegung der Zangen aufhaltenden Klemmen, nach Pat. 293 160, 302 318 (71c) 970. — Vorr. zum Einschneiden des Oberlederrandes 302 897 (71c).

Augenklas, s. Brille, Klemmer.

Ausfüllstieg, s. Drucksäz.

Ausgußbecken, s. Wasserausguß.

Ausklopfer, Möbelslopfer, Drahtarme gespreizt, an der Spitze durch Querdraht verbunden, am Griff gespannt und mit aufgereihten Rollen umgeben 303 063 (34c).

Auskunfts vorrichtung, s. Anzeigevorrichtung.

Auslaugen, ununterbrochenes Lösen durch Hindurchführen der zu lösenden festen Stoffe durch kreisende Lösezylinder durch das gegenläufig sich bewegende Lösemittel 302 641 (12c).

Ausrücker, s. Wagen, Motor, udgl.

Ausschalter, elekt., Schaltvorr. für elekt. Reize, elastisches Glied nur bei Stromstoßen einen Kontakt betätigend 295 762 (21c) 26. — Maximal-Zeitrelais, besondere Art der Verriegelung der Momentanauslösung, nach Pat. 287 411, 296 234 (21c) 118. — Sicherheitschaltung für Wechselstromapparate durch Parallelschaltung einer bei Überlastung hoch gesättigten Drosselpule 296 476 (21c) 159. — Kraftspeicher zum Wiedereinschalten von der Spannung des geschützten Zweiges aufgefüllt 296 518 (21c) 176. — halbabhängig Zeitrelais, antreibender und gedämpfter getriebener Teil sowohl durch Kraftspeicher als auch durch lösbare Kupplung verbunden, nach Pat. 280 786, 297 021 (21c) 276. — Minimalspan-