

nungszeitrelais, durch Ferrarischeibe eine Feder in einem der Spannung entsprechenden Spannungszustand gehalten 298 132 (21c) 457. — in besonderer Verbindung mit Verteilungsleitungen, nach Pat. 292 210, 298 188 (21c) 457. — selbsttätiger elektromagnetischer Schalter, gegenseitige Steuerung zweier Schalter 299 577 (21c) 614. — elektromagnetischer, besondere Bauart eines Drehschalters mit Freiauslösung 299 908 (21c) 654. — Maximalschalter, vorgeschaltete Sicherung mit parallel geschaltetem Widerstand und Transistor zu Schaltzwecken, nach Pat. 297 298, 300 300 (21c) 673. — doppelpoliger elektromagnetischer Schalter 300 805 (21c) 753. — selbsttätig, elektromagnetischer, von der Schaltwelle nicht direkt angetriebener Ausschaltwalze ihre für das Einschalten nötige Bewegung mittels unrundr Scheibe über eine Schwinge und Klinsenschloß erzielt 301 552 (21c) 851. — selbsttätig, mit im Bewegungszentrum angreifender Auslöselinke 301 597 (21c) 852. — Freiauslösung mit Rollenübertragung 301 947 (21c) 887. — elektromagnetischer, isolierende, in der Ausschaltstellung vor dem Ende des beweglichen Schaltkontaktees liegende, einander überdeckende Stüde 302 001 (21c) 897. — elektromagnetischer, Freiauslösung mit zwei V-förmig zusammengelegten Gliedern, an deren einem die Einschaltkraft angreifend 302 042 (21c) 897. — Wechselstromkontakte durch Stromwandler mit Eisenwicklung gespeist 302 097 (21c) 897. — Anker des Maximal-Zeitreis 2-teilig, nach Pat. 287 411, 302 098 (21c) 897. — elektromagnetischer, Anzeigevorr. für die Stellung von Selbstauschaltern mit Schlüpfkupplung, gesteuert durch einen am Schaltorgan angelieferten Körper 302 144 (21c) 922. — Lichtbogenerder, Wahlschalter für die Zahl der Schalterspiele 302 955 (21c). — Erdungsschalter, Energiespeicher des Zeitrelais durch die Bewegung des Schalters aufgeladen 302 956 (21c). — Wanderwellenschutz, Lage der Schutzelemente zu den Leitungen verschiedener Charakteristik an Verbindungsstellen 303 038 (21c). — Schutzeinrichtung für elektr. Netze, erst an die fehlerhafte Teilstrecke angrenzende Verteilungsstationen abgeschaltet, dann gesunde Teilstrecken wieder eingeschaltet 303 446 (21c). — Schutzeinrichtung für elektr. Netze, Wiedereinschaltung von Spannung der zugehörigen und benachbarten Teilstrecken abhängig, nach Pat. 303 446, 303 660 (21c); — elektromagnetischer, Zeitmagnet mit Hauptstromwicklung 303 533 (21c). — elektromagnetischer, Drehachse des Druckorgans in der Bewegungsrichtung der in einer Rast liegenden Augeln 303 560 (21c). — Freiauslösung, Mitnehmerlinke mit Sperrriegel durch gelenkte Stangenverbindung über Bewegungsmittelpunkt des Schalters verbunden 303 614 (21c). — auf Wärmewirkung beruhender, von der Erwärmung der stromführenden Teile abhängige Auslösevorr., nach Pat. 294 238, 295 625 (21c) 7. — thermischer Schalter und Überstromrelais, gemeinsam eine Anzeigevorr. beeinflussend 295 979 (21c) 62. — elektr. thermisch wirkendes Zeitelement, Elektroden zur Funkstrecke ausgebildet 295 980 (21c) 63. — Wechselstrombegrenzer mit einem die Schaltperioden regelnden Hydriah 296 541 (21c) 176. — Wärme zur Volumenvergrößerung einer Flüssigkeit in der Wandung von gegen Wärmeverluste geschützten Heizröhren erzeugt 299 823 (21c) 636. — Strombegrenzer, Sperrvorr., Schaltthebel nach einer Pause unter Wirkung eines Thermostaten durch Sperrvorr. freigegeben 299 932 (21c) 654. — durch die Ausschaltbewegung des Schalters die Auslöseteile zurückbewegt 300 269 (21c) 692. — den Selbstschalter geschlossen haltender Schmelzdraht zwischen isolierten Auflagestellen ein- oder mehrmal hin und her geführt 303 695 (21c).

Ausschankvorrichtung, s. Schankvorrichtung.

Ausstäuben, s. Klopfmaschine.

Ausstäuber, Entstauben und Reinigen von Teppichen, körniges Material mittels Preßluft aus einer Düse gegen den Teppich geschleudert 297 132 (8e) 291.

Ausstellungsplan, s. Karte, Land.

Auswuchtmachine, s. Massenverteilungsprüfer.

Automobil, s. Wagen, Motor-.

Automobilhupe, s. Signal.

Azoverbindungen, s. Farbstoff, Azo-.

B.

Backgerät, Backbrett aus feuerbeständiger Masse 300 810 (2a). — S. a. Knetmaschine, Teig-, udgl.

Backmittel, Proteinsäuren als Säurebestandteile von Backpulvern 303 058 (2c).

Backpulver, s. Backmittel.

Backvorrichtung, feuerfester Unterzug aus Kugeln 297 698 (34 1) 395. — in einem mit Deckel verschließbaren, zylindrischen Behälter durch je einen am Boden und am Deckel befestigten geteilten Mantel hergestellte, die Heizgase in Zickzackform leitende Ringkammern 302 162 (34 1) 926.

Backwerk, Zuführung von Fett zu Zwiebäden beim Rösten, durch Rösten in mit Fett ausgetrichenen Formen 300 845 (2c) 749.

Badeeinrichtung, unterteilter Badekasten, aus mehreren Teilkästen und drehbar gelagertem Hauptteil 295 746 (30f) 28. — Heißluftapparat mit steifer Hülse, Aufrechterhalter des Leitungsschlauches 296 074 (30f) 81. — Bunsenbrenner für Schwimmbäder mit ringförmigem Gasrohr und seinem kreisförmigen Spalt 297 697 (30f) 394. — Heizzvor. für Dampf- und Heißluftbadeapparate, mit gebogener Zwischenwand 297 799 (30f) 417. — Bauchschnur mit wälzender Bewegung des Tierkörpers 298 244 (30c) 478. — Nasenbadgefäß mit einer gleichsam eine Abformung der Nase ergebenden Nasenanschlüßöffnung 298 355 (30f) 496. — Treiben heißer Luft unter Druck durch den Sand 299 230 (30f) 552. — S. a. Brause.

Badewanne, selbsttätig schließende Auslauffeinrichtung 295 815 (85e) 37.

Badewasser, s. Heilmittel.

Bagger, Schwimm-, mit Vorschub durch eine als Crzenter und zur Führung heb- und senkbare Leitpfähle dienende drehbare Trommel 296 354 (84d) 154. — S. a. Becherwerk.

Bahre, Kranken-, mit auslösbar ineinandergehaltenen Spanndrähten 295 631 (30e) 8. — behelfsmäßige Einrichtung zur Anbringung anspannbarer Hängematten für Verwundete auf Wagen 296 181 (30e) 102. — zur Bildung von Knickformen mehrfach gegliedert und als Rückentrage benutzbar 296 368 (30e) 141. — in Stuhlfom 296 369 (30e) 141. — mit Vorr. zum Anbringen eines gewöhnlichen Fahrrad-Bordrades an der Bahre 296 370 (30e) 142. — mit abgedecktem Traggestell 296 371 (30e) 142. — mit zusammenklappbarer Bockstütze 296 747 (30e) 222. — mit gelenkigem Aufstabbügel zur Lagerung von Verwundeten 297 512 (30e) 373. — zweiteiliges Gestell mit Hängematte und je einem Rad unter jedem Gestellteil 299 524 (30e) 616. — gegliederte, zusammenlegbare, verschiebbare Anordnung der einen Gliederseite auf den Bahrenfüßen zur besseren Zusammenlegung 299 525 (30e) 616. — auf dem Liegestuhl aufgenähte Schlingenreihen zur Befestigung des Kranken 301 007 (30e) 794. — Hilfsvorr. zur Fahrbarmachung in Form einer mit Rädern versehenen Bierkantachse 302 071 (30e) 901. — Stuhl, Fahrradstuhl mit einzeln abnehmbaren Rädern 302 124 (30e) 925. — verstellbar, für Sitz und Liegestellung des Kranken 302 757 (30e). — verstellbare, mit ausziehbaren Tragstangen und drehbaren Feststellhaken, nach Pat. 302 757, 303 112 (30e). — federnde Lagerung für Tragbahnen in Krankenwagen 302 758 (30e).

Bakterienzüchtung, s. Ofen, elektr.