

740. — und Richtkreis aus Entfernungsschenkel, an einem Ende angelenkten Basischenkel und am anderen Ende angelenkten Diopterlineal 301 122 (42c) 817.

Enthaaren, s. Fell.

Enthäuten, s. Schlächterei.

Enthüller, Dreschmaschine für Kiesamen, Dreschtrömmel mit an Blattfedern befestigten Reibklötzchen mit Querrinnen, mit ähnlichen Reibklötzchen des Dreschkörbes zusammenarbeitend 301 093 (45e) 800.

Entkeimer, Sterilisatorvorr., Einsatz mit Vorr. zum Aufpressen der Deckel während des Sterilisierens 295 984 (53b) 70. — Verschluß für Konservendosen und ähnliche Gefäße 297 455 (53b) 362. — Einlochapparat, mit Ausbildung der Innenwandung des Behälters als Führung für die Deckelanpressfedern 300 548 (53c) 745. — S. a. Desinfektion.

Entladevorrichtung, s. Lippvorrichtung, Kran, Wagen, Verladevorrichtung.

Entladewagen, s. Wagen.

Entladungsgefäß, elektr., Energie durch negativ geladene Teilchen durch einen luftleeren Raum geführt 303 457 (21g).

Entrinden, von Holz, Vorr. zum Schälen von Weidenruten, Ruten nach dem Anreihen durch eine von verstellbaren Messern gebildete Öffnung hindurchgezogen 303 494 (38i).

Entstäuben, von Geweben, s. Ausstäuber.

Entwässern, s. Aufbereitung, Drainage, Kanalisation, Schlender, Tors, Trockenvorrichtung usgl.

Entwicklungs vorrichtung, Film-, mit aufrechte stehenden Spiralschablonen 295 605 (57c) 15. — durch Uhrwerk des Entwicklers auch Hähne für Fixierbad, Waschwasser und Ventilator gesteuert 299 336 (57c) 574. — Bildband auf aufblasbare Trommel schraubenförmig aufgewickelt 297 256 (57c) 326. — durch Uhrwerk geregelter Entwicklungs- und Fixierapparat 298 229 (57c) 483. — drehbarer Plattenhalter für benachbarte Entwicklungs- und Fixierbehälter 298 674 (57c) 520. — Platte in der Packung als Abdichtungswand für das Entwicklungsgefäß 302 943 (57c).

Erdanker, mit Unterteilung in der Längsrichtung in mehrere, gelenkig verbundene Stücke 296 610 (37b) 208.

Erntemaschine, Kartoffel-, mit Schleuderrad oder Wurfvorr. und regelbarem Gebläse 295 650 (45c) 12. — mit zwei übereinander angeordneten, endlosen Förderrosten 296 254 (45c) 122. — mit Zinkenrad, Zinken einander genähert oder voneinander entfernt 296 858 (45c) 215. — mit aus Metalldrähten hergestellter Siebtrommel 297 352 (45c) 343. — mit seitlich von einem Wurfrad angeordnetem Abhegerad 298 611 (45c) 518. — mit aus einzelnen Schraubenfedern bestehenden Siebflächen 299 497 (45c) 603. — mit Rost und darüber arbeitendem Schaufelrad 300 956 (45c) 776. — mit Aushebechar und hinter diesem angebrachten Förderrost 302 866 (45c). — Pflug mit Bogengrindel und nach zwei Seiten wendendem Schar 302 997 (45c). — Rübene-, Köpfvorr. für Rübeneheber, mit zwei gewölbten, in der Höhenlage einstellbaren Schneidscheiben 296 527 (45c) 184. — Rübeneheber mit Bürlstenwalzen zum Hochziehen der Rüben an die Köpfmesser 300 264 (45c) 682. — Rübenehebemaschine mit gegenüber dem Taster verstellbarem Köpfmesser 300 957 (45c) 777. — Ausrückvorr. auf der Triebwelle der Förderbänder 301 520 (45c) 858. — Kettenfördervorr. mit elastisch nachgebenden Greifern 302 867 (45c).

Erz, Rösten oder Sintern mit Druckluft 296 504 (40a) 182. — Verblasen von schwefelhaltigen Zinkerzen ohne Zuschläge 296 788 (40a) 224. — sulfatierendes Rösten mit Hilfe von Röstgasen, nach Pat. 286 620, 296 968 (40a) 261. — Trocknen von feuchten Erzen usgl. durch beigemengten minderwertigen Brennstoff

297 380 (18a) 336. — Sintern von Erzzusammensetzungen im Schachtofen unter Verwendung von feinkörnigem Brennstoff 298 275 (18a) 472. — Betriebsverf. für Elektrostahlöfen mit im Querschnitt unterteilten Elektroden 298 303 (18b) 490. — Auslangen mit Ferrisulfat 298 342 (40a) 499. — Verwendung von doppelwandigen beheizbaren Formen beim Brikettieren von nassen Erzen usgl. 298 679 (18a) 530. — Brikettieren von Hammerstahl usgl. mittels metallischen Eisens und eisenoxyd- und eisenoxyd-hydrathaltiger Feinerze 298 736 (18a) 530. — wassergekühlte Schälvorl. für Drehöfen mit austauschbarem Schälmeißel 298 790 (18a) 530. — Herst. von Briketts mit Kieselit als Bindemittel für Feinerz usgl. 299 468 (18a) 597. — Brikettieren von Eisenerzen usgl. durch Aluminosilikate von hoher Basisität 300 461 (18a) 710. — Rösten im Drehofen 300 993 (40a) 775. — Sintern von Schläcken durch Verblasen 301 143 (18a) 810. — Entschwefeln, Entzinken und Agglomeration von Kiesabbränden in einem ununterbrochenen Arbeitsgang 302 281 (18a) 939. — Verf. und Vorr. zum Rösten in ununterbrochenem Betrieb 302 880 (40a). — Vorr. zum Rösten und Sintern durch Verblasen, nach Pat. 204 082, 302 960 (40a). — S. a. Aufbereitung, Metallgewinnung.

Erzscheider, s. Scheidevorrichtung.

Essenträger, s. Tragvorrichtung.

Essigäure, s. Säure, organ.

Essigware, s. Nahrungsmittel.

Ester, s. Kohlehydrate.

Etkettiermaschine, mit als Sauger ausgebildetem Etkettenzubringer 296 996 (81b) 268.

Ewiglicht, s. Lampe.

Explosionskraftmaschine, s. Verbrennungskraftmaschine.

Excenter, verstellbares, für mechanische Hämmer, Verstellung durch ein gekreuztes Zahnstangengetriebe bewirkt 302 010 (49e) 912. — Vorr. zur Hubverstellung mit drehbarer Excenterscheibe über einem Kurbelzapfen 302 302 (47b) 965.

F.

Fachspind, zusammenlegbares Regal, Fachbretter durch Schläge der senkrechten Wände tretend und sich an diese nach dem Zusammenschlieben anlegend 299 998 (34i) 658. — Regal mit Winkelstützen längs der Vorderseite der Fachbretter zum Auflegen verschiebbare Trittbretter 301 054 (34i) 797. — Regal, Abstandsbuchsen auf den Pfosten als Drehaugen ausgebildet, an diesen die Regalböden angebracht 303 589 (34i).

Fachwerksbinder, s. Träger.

Fahne, mit wagerecht angeordneter Fahnensäule 296 292 (74d) 131.

Fahrtkartendruckmaschine, s. Kontrollvorrichtung.

Fahrpreisanzeiger, s. Kontrollvorrichtung, Droschken.

Fahrrad, Zweirad, oberes Rahmenrohr tief gelegt 296 736 (63h) 230. — Wechselgetriebe, an der Tretkurbel befestigtes Hohlzahnräder im Eingriff mit zwei verschiedenen großen, mit von der Trekkette umschlungenen Kettenrädern in Verbindung stehenden Zahnrädern 299 429 (63k) 607. — einteilige Verbindungs mufse mit auf beide Klemmschenkel wirkendem bügel förmigen Klemmhebel 299 891 (63h) 646. — Lenk stange, abnehmbar, Nachstellvorr. für federnde Klemmuffen, nach Pat. 289 095, 300 907 (63h) 781. — Stütze, Doppel-, hochklappbar und in der Höhe verstellbar und seitlich ausstellbar und mittels Seilzugse ausgehoben 301 433 (63f) 835. — Gestell, zusammenklappbar, Klemmuffe mit zwei Muttern gegenläufigen Gewinden 302 762 (63h). — Einrad,