

gung des Brennstoffes im freien Fall und im Gegenstrom zur Bergangsluft 297 696 (24c) 391. — Regenerativ-, Wechsellventil mit drehbarem sowie heb- und senkbarem Rohrkrümmer 300 451 (24c) 714. — Gasumsteuerventil mit Kragerichtung, nach Pat. 300 451, 301 510 (24c) 853. — für Gliederkessel, im Kochherd eingebauter Kessel, an einem verschiebbaren Hilfsrost befindliche hintere Abschlußplatte mit einer den Mischenfall abschließenden Verlängerung versehen 295 633 (36a) 10. — für Unterbrand-, schmiedeeiserner Kessel aus gleichartigen, den Füllsicht und die Heizkanäle begrenzenden Gliedern 296 432 (24a) 160. — mit Anordnung von mit Rauchkanälen versehenen Gußeisengliedern um den inneren aus schmiedeeisernen Rohren bestehenden Teil 300 434 (24a) 714. — aus schmiedeeisernen Kastengliedern 302 100 (24a) 898. — Zugregler, Unterwind-, mit zwei Feuerüren mit beim Öffnen der Feuertür selbsttätig abstellbarer Windzuleitung 298 400 (24i) 495. — Hilfsbläsersteuerung für Lokomotiven vom Regler aus und von Hand zu bedienen 298 601 (24i) 514. — und Beschidungsregler, in Abhängigkeit vom Rauchgasprüfer und Dampfdruckmesser 300 977 (24i) 774. — S. a. Brenner, Gas-erzeuger, Herd, Ofen, Kofst.

**Feuerwaffe, f. Geschütz; Waffe, Schuß- usw.**

**Feuerzeug, Lunte-,** mit Flamme brennende Lunte aus einer glimmenden, einer mit Flamme brennenden und einer Sauerstoff abgebenden Waffe 295 798 (78d) 36. — pyrophores, mit einer elektr. Lampe vereinigt in Gestalt einer Granate 296 376 (44b) 145. — pyrophores, mit verschiebbarem Zünder 298 247 (44b) 480. — pyrophores, mit besonderem, den Dohtraum selbsttätig speisenden Brennstoffvorratsbehälter 301 074 (44b) 799. — aus Benzinvorratsbehälter, gebildet durch eine in das Dohthgehäuse eingeschobene Dichtung 301 075 (44b) 818. — Gereisen-, nach Pat. 291 152, mit an dem achsial verschiebbaren Dohtröhren angelenkter Kappe 302 965 (44b).

**Film, f. Platte, phot.**

**Filmpackung, f. Platte, phot.**

**Filter, Trommel-,** für Gase und Flüssigkeiten mit auf einer hohlen Welle aufrecht und unter Saugwirkung stehenden Filterflächen 295 942 (12d) 58. — ununterbrochen arbeitende kreisende Nutsche mit horizontal oder kegelförmig ausgebildeten Siebflächen 295 905 (12d) 58. — Presse mit zwei kolbenförmigen Druckorganen 296 013 (12d) 77. — Reinigungs- und Entwässerungsvorr. unter Benutzung der Volumenvergrößerung bei der Erwärmung bzw. der Volumenverfeinerung bei der Abkühlung des Nies als Triebkraft 296 298 (12d) 113. — Filterkuchenvrost aus einem Stück, und perforierter Blechplatte mit eingeprägten, parallel verlaufenden Längsrippen 297 432 (12d) 348. — aus Kies oder Stein- oder Schlackenplitt oder Bimsstein und Zement hergestellte Platte für Enteisungszwecke 297 587 (12d) 368. — Vorr. zum Entwässern oder Eindicken von Niederschlägen aus schlammhaltigen Flüssigkeiten mittels Trommelfilter 297 845 (12d) 428. — mit auswechselbarem Siebkörper 299 289 (12d) 564. — mit frei in einem Zylinder übereinander stehenden, in der Mitte durchlochenden Scheiben 299 299 (12d) 564. — Öl-, mit vollständiger Abdichtung der Filzschicht gegen die Innenwandung des Niesgefäßes 299 374 (12d) 579. — Presse mit in einem Behälter geschichteten Filtermitteln und Verteilerscheiben für die Flüssigkeit 299 453 (12d) 596. — biologischer Filterkörper mit Oxidation zur Entfernung von Keimen und sonstigen fäulniszerregenden Stoffen aus mechanisch vorgereinigten Abwässern 302 642 (12d). — Reinigungsvorr. für loses Filtermaterial, nach Pat.

283 595, 303 028 (12d). — **Brunnen-, f. Brunnen.** — **Luft-, f. Staubfammeler.** — **Schlauch-, f. Staubfammeler.**

**Filtermasse,** regenerierbare aus mit Wasser verformtem und gebranntem Siliciumcarbid 296 715 (12d) 217. — Schnellfilterkörper, Herft. aus Sand, Infusorienerde und Glas 297 308 (80b) 366. — Wiederbelebung durch Glühen von schon gebrauchten feinen pulverisierten Entfärbungsmitteln 297 345 (12d) 334.

**Filz,** Borr. zum Imprägnieren mit Asphalt 295 863 (8a) 39. — Herft., gesondertes Vorfilzen der Einzelstücke vor ihrem Zusammenfilzen 296 983 (41d) 261.

**Firnis, f. Öl.**

**Fischreufe, f. Netz, Fisch-.**

**Flächenmesser,** Integriervorr. mit drehbarem Lineal 300 454 (42c) 717.

**Flasche,** mit getrennten Räumen, Abschluß der Flasche durch den vollen Boden des als Schraubenverschluß ausgebildeten Fruchtstiftbehälters 296 415 (64a) 169. — Spritz-, selbsttätiges Auspritzen bei Erwärmen des Inhalts 303 605 (42i). — Arznei-, Tropfverschluß mit quer geteiltem Stopfen 295 690 (30g) 8. — Tropfstöpfel, mit mehreren Kanälen verschiedener Breite und Tiefe und veraderiem Ausstoßkanal 295 900 (30g) 45. — Abfüllvorr. für Ampullen unter Luftabschluß 299 375 (30g) 582. — S. a. Glas (Blasmaschine). — Herft., f. Papier (Verarbeitung).

**Flascheneinweichmaschine, f. Spülmaschine, Flaschen-.**

**Flaschenfüllvorrichtung, f. Abfüllvorrichtung.**

**Flaschenreinigungsvorrichtung, f. Spülmaschine, Flaschen-.**

**Flaschenverschluß,** Lagerung des den Hilfsverschluß bewegenden Bügels über dem Bügel des Hauptverschlusses 296 243 (64a) 128. — Verschlußpfropfen mit unten geschlossenem Hohlkörper zur Aufnahme des Pfropfenziehers 297 516 (64a) 380. — Kapsel-, abwechselnde Anordnung von Klemmanfängen und durch Rippen versteiften Abreißungen an dem Kapselumfang 298 210 (64a) 484. — Bügelverschluß, Umbiegung der unteren Enden des Haltebügels nach dem Flaschenhals zu 298 690 (64a) 543. — Stopfen mit in einer mit ihm verbundenen Kapsel untergebrachten, sich selbsttätig ausbreitenden und zusammenlegenden Blatt odgl. 302 221 (64a) 951. — Stopfen mit Abfassung am unteren Ende 302 245 (64a) 951. — Stopfen aus plastischer Masse mit klebriger Wirkung 302 702 (64a). — mit zwei Greifarmen, einer als Sicherung für den anderen 303 172 (64a). — gegen Wiederfüllen, Führung des das Ventil belastenden Regelgewichts in einer nur in Richtung der Flaschenachse verschiebbaren Kappe 295 782 (64a) 34. — Verwendung eines im Flascheninhalte löslichen Stoffes als Sperrkörper für die Kugel beim ersten Füllen 299 280 (64a) 575.

**Flaschenwaschmaschine, f. Spülmaschine, Flaschen-.**

**Flechtmaschine, und Klöppelmaschine, Spitzen-,** zwei und mehrfädige Abzugsvorr. 296 109 (25b) 101. — und Klöppelmaschine, einfädige, Borr. zum Lenken und zeitweisen Stillstehen und Wiedererinnern der Klöppel 296 799 (25b) 221. — Rund-, Schnell-, Fadenführer für die Außenfäden 297 319 (25b) 339. — und Klöppelmaschine, Stillsehborr. für die Klöppel 297 784 (25b) 416. — und Klöppelmaschine, Stillsehborr. für die Klöppel, nach Pat. 291 462, 298 793 (25b) 552. — Verf. zur Herft. von Spitzengeflechten mit Blätchen oder Clungeffekten 299 270 (25b) 552. — Rund-, mit zwei entgegengesetzt kreisenden Spulenreihen, Antrieb der äußeren Fadenführerhebel 300 320 (25b) 693. — **Draht-, f. Drahtgeflecht.**