

(38e) 905. — aus Mantel mit ausgebogener Zunge 302 102 (38e) 927. — **Metall-**, mit eingefügten Messern mit schrägen Führungsläufen 297 372 (49a) 344. — mit in Längsschlitzen eines Hohlyzylinders ruhenden Messern 297 373 (49a) 344.

Fräsmaschine, Holz-, auf dem Werkstück transportable Fräsvorr. zur Herst. halbkreisförmiger Vertiefungen 297 123 (38b) 301. — Holzfräsbank, Antrieb, Fräser und Führung an der Kurve auf einem vom Antrieb bewegten Wagen gelagert 302 744 (38b). — **Metall-**, sowohl zum Drehen wie zum Fräsen mit verstellbarer Körner spitze 291 202 (49a) 445. — Teilvorr. mit besonderer, für jede eingestellte Teilung passender Festschlüsselvorr. 295 637 (49a) 14. — für Schraubenräder, mit in Richtung der Schraubensteigung erfolgendem Fräsvorschub 297 483 (49a) 361. — Zahnräde, Hilfsvorr. zum Schneiden von Regelräder mit Fassonfräser 301 068 (49a) 802. — zur Herst. von Schraubenräder mittels einer einen Arbeitsstahl von der Form der herzustellenden Zahnlüde tragenden Schneidscheibe 301 128 (49a) 823. — Zahnräder, mit Zufahrtbewegung in der Achsrichtung des Schneckenfräser 303 656 (49a).

Fräsvorrichtung, Metall-, für Gehäuse mit einem zum Antrieb und zur Einstellung der Werkzeugträger dienenden Getriebe 296 782 (49a) 226. — Messerkopf mit gezahnten Einsatzzähnen und entsprechend ausgebildetem federnden Spannstück 297 703 (49a) 421. — zweiteiliger Walzenfräser mit Gegen schneiden, nach Pat. 291 181, 297 717 (49a) 422. — zum Abrichten von Dampfturbinen schaufeln 301 014 (49a) 803.

Friseurgerät, s. Kamm.

Frisolitaten-Handarbeit, s. Tapisserie.

Füllmaschine, s. Packmaschine.

Fülltrumpf, s. Silo.

Füllvorrichtung, s. Absfüllvorrichtung.

Fundament, s. Gestell.

Furnier, s. Oberflächenverzierung.

Fuß, künstl., s. Glied, künstl.

Fußboden, fugenloser, nagelbar, Herst., Masse in Streifen aufgebracht mittels eines durch Zwischenwände geteilten Raftens 296 044 (37d) 84. — Herst., fugenloser, Schüttbehälter zur Herst. von Schall-dämpfenden Estrichen aus kleinförmigem Baustoff 296 764 (37d) 224. — fugenloser, Herst., Schüttbehälter mit unteren seitlich rückwärts abgebogenen Zwischenwänden und treppenartig abgestuften Leisten, nach Pat. 296 764, 302 297 (37d) 943. — **Reinigung**, Bodenwischer mit zum Einfüllen von Wäsche oder Öl eingerichtetem Behälter 296 697 (34c) 207. — Bohnerapparat mit ringförmigem Fußbodenauflager um die rotierende Bohner scheibe 296 873 (34c) 243. — Reinigungsgerät mit abnehmbarem und kippbarem Bürstenhalter 297 825 (34c) 439.

Fußbodenbelag, s. Linoleum.

Fußbodenreiniger, s. Fußboden.

Fußklappen, in einer Diagonale des Lappens festgehaltetes Befestigungsband 297 886 (3a) 427.

Fußschlüpfer, s. Strumpf.

Futter, Vieh, Vor trocken von Rüben abfallen am Ort der Erzeugung 295 985 (53g) 70. — Anordnung zweier entgegengesetzte umlaufender Rührspiralen in dem Zuführtrichter von Melassefuttermischmaschinen 299 224 (53g) 557. — aus dem Mageninhalt von Schlachtvieh 299 924 (53g) 664. — Mischmaschine mit Vorr. zum abwechselnden Rechts- und Linksdrehen der Mischwelle unter Vermittlung einer Schrauben spindel und eines Schlittens 300 831 (53g) 759. — Dauerfutter durch Zerstäuben des Futtermehls mit trockenem Öl unter Einschaltung einer Zwischen schicht 302 342 (53g) 967.

Futtervorrichtung, s. Tierfütterung.

G.

Gabel, Heftebefestigung mittels loser Angel 302 918 (69).

Galvano, s. Druckform.

Galvanoplastik, Trommel mit abnehmbarem Ein-füllkorb 298 328 (48a) 503. — galvanische Vergoldung, mit saurer Goldlösung nach Vorvergoldung in chancalischem Goldbad 298 687 (48a) 540. — teilweises Verzinnen von Gegenständen durch galvanisches Entzinnen der vollständig verzinnten Gegenstände an den gewünschten Stellen 301 578 (48a) 861. — elektrolytische Ätzung von Druckformen unter Verringerung des Badwiderstandes bis fast zum Kurzschluß zur Erzielung eines blanken Grundes 302 902 (48a). — Porenverstopfung bei Metallgefäßen durch Galvanisierung unter Druck 302 934 (48a).

Gamache, Wickel-, mit Löchern am unteren Ende zum Durchziehen der Schuh schnur 296 131 (3b) 95. — Wickel-, mit an der Innenseite befestigten flachen die jeweils legte Wicklung hinter greifenden Stäben 296 938 (3b) 254. — federnde, aus mit Acetylcellulose und Gewebe überzogenen, über eine Form gewickelten Drahtspiralen 298 747 (3b) 525.

Garderobe haken, s. Kleideranschließer.

Garderobe halter, s. Kleideranschließer.

Gardine, s. Vorhang.

Gardinenpanner, s. Rahmen.

Gardinenpannrahmen, s. Rahmen.

Gardinenpannvorrichtung, s. Rahmen, Spann-

Gardinenstangenhalter, s. Vorhangstangenhalter.

Garn, Papier-, Herst., Verspinnen durch spiralförmiges Einrollen schräg zur Spinnachse 296 017 (76c) 93. — Rößhaar-, Herst., mit einem Mitlauffaden verponnenes Rößhaar durch Klebstoff gezogen 296 082 (76c) 112. — Herst., durch Verspinnen von Abfällen, Abfallstofor zwischen zwei besserwertige Flöre vor dem Florteller eingebettet 296 387 (76b) 170.

Gärspund, s. Spund.

Gartenbau, Schuhvorr. gegen Wind, zum Stützen von Kornsaat dienende Pfosten mit sich kreuzenden Einschnitten zum Einlegen von Drähen 296 321 (45f) 145.

Gartenbaugerät, mit am Stiel beschlag durch Schrauben zu befestigendem, auswechselbaren Werkzeug 296 047 (45a) 86. — Pfahllochbohrer mit zusammenhängbaren, durch eine Feder auseinander preizbaren angelenkten Bohrmessern 297 126 (45f) 303. — S. a. Messer.

Gärverfahren, Darst. eines die alkoholische Gärung beschleunigenden Stoffes aus Hefe 297 397 (6b) 332. — für Brauereien, Vergärung der Würze in der Hauptgärung bei 0—6° C unter reichlichem Hefezusatz zwecks möglichster Erhaltung der Eiweißstoffe der Würze 301 830 (6b) 865.

Gas, Zerlegung von Gasgemischen, nach Pat. 301 941, mit Veriselung durch das Kondensat 302 674 (17g). — S. a. Acetylpen; Analyse, Gas-; Gaserzeugung; Gasreiniger; Mischvorr.

Gasanzünder, als Bunsenbrenner ausgebildete Zündflamme in der Verlängerung der Achse des Verbrennens 295 674 (4d) 1. — **pyrophor**, Welle des Reibrades in einem oben offenen Schlitz des Mischrohres gelagert 298 118 (4d) 452. — unter Einwirkung eines gebogenen Drahtes 298 618 (4d) 509. — an der Innenseite des Bügels eine das Reibrad beeinflussende Blattfeder angebracht 299 475 (4d) 596. — Zündstift auf dem Stiel des Handgriffes achsial verstellbar 300 365 (4d) 732. — Träger des Pyrophors durch ein Verschlußstück in seiner Lage gesichert 300 857 (4d) 749. — Klammer mit aufsteigender Führungssfläche für die Zündvorr. 301 493 (4d) 887.