

Zwischenstück 297 812 (68c) 448. — Türband für links und rechts aufgehende Türen 300 806 (68c) 762. — selbstschließendes Türband mit Flüssigkeitsföhlensbremse 301 073 (68d) 825. — Verf. zur Herst. von Scharnieren durch Stanzen, Biegen und Pressen 301 589 (7c) 848.

**Gemüsezeichnmaschine**, s. Schneidmaschine für hauswirtschaftlichen Gebrauch.

**Genußmittel**, s. Nahrungsmittel.

**Gerben**, von Häuten mit aromatischen, kein phenolisches Hydroxyl enthaltenden und die Leim- bzw. Gelatinelösung fällenden Sulfosäuren 290 965 (28a) 161. — von Häuten und Zellen im rotierenden Faß unter Vakuum 296 071 (28a) 81. — tierischer Häute mit wasserlöslichen aromatischen Verbindungen ohne Hydroxyl- oder freie Aminogruppen 297 187 (28a) 298. — tierischer Häute mit Arylsulfaminobenzylsulfosäuren 297 188 (28a) 298. — Mineralgerbung mit Bolus oder in Verbindung mit anderen Gerbstoffen 297 878 (28a) 435. — von Häuten und Zellen mit Phenolen oder Formaldehyd usgl. 302 992 (28). — von Häuten und Zellen mit Phenolen, Formaldehyd usgl., nach Pat. 302 992, 303 601 (28a).

**Gerbstoff**, Herst. von in kaltem Wasser leicht löslichen Gerbstoffpräparaten aus Gerbstoffextrakten, nach Pat. 284 119, 299 857 (28a) 637. — Verf. zur Herst. von in kaltem Wasser leicht löslichen Gerbstoffpräparaten aus Gerbstoffextrakten, nach Pat. 284 119, 299 988 (28a) 655.

**Gerbvorrichtung**, Vorr. zum Entsetzen oder Reinigen von Leder, Häuten usgl. 301 084 (28b) 793.

**Geruchverschluß**, s. Kanalisation.

**Gerüst**, Gerüsthalter zur Verbindung mehrteiliger Holztiele, Anlegeschiene mit Ösen zwischen den Einhängefächeln für die Spannkette 296 149 (37e) 103. — Schalungs-, für Wände, äußere und innere Schalung aus senkrechten Platten in Geschosshöhe, durch Rahmen, Zugstangen und Randplatten verstellt 298 150 (37e) 460. — Schalungs-, für Wände, Form mit keilförmigen Profilschienen an den Stirn- und Seitenwänden 298 266 (37e) 479. — Gerüstverbinder, Kette mit einer als Kettenglied ausgebildeten Scheibe mit eitigen Ausnehmungen 298 671 (37e) 516.

**Geschirr**, Eß-, Reinigen mittels Pulvergemisch aus Eichen- und weichem Laubholz 302 214 (34c) 943.

**Geschirrwaschmaschine**, s. Waschmaschine.

**Geschöß**, Schrapnell aus zwei auseinanderklappbaren Teilen 302 170 (72d) 953. — Artillerie-, Geschößmantel vor der Fertigstellung auf den Durchmesser des Geschosses falt nachgezogen 302 254 (7b) 938. — S. a. Luftschiffahrt, Mine, Torpedo.

**Geschütz**, Minenwerfer, Einrichtung zur Änderung der Wurfwinkel bei Beibehaltung derselben Schußwinkels und derselben Treibladung 297 337 (72c) 346. — Verankerung aus zugesetztem Dorn 298 360 (72c) 507. — S. a. Lafette, Bissenvorrichtung.

**Geschwindigkeitsmesser**, durch Rotationskörper zweiter Ordnung die Zeigereinstellung bewirkt 287 334 (42o) 359. — mit zeitweise eingeschaltetem Zeiger, Kupplungshebel mit einem beiden Schaltwerken gemeinsamen Kupplungssitzrad 295 809 (42o) 47. — Sperrung des Schaltflüdes durch vorfallende Klinke 295 935 (42o) 68. — mit Zentrifugalregler und zwei zueinander verstellten koaxialen Wellen, Kegelradumlaufgetriebe 297 066 (42o) 282. — mit Reibradgetriebe und Vergleichsuhr, Reibradgetriebe nur intermittierend gekuppelt 297 575 (42o) 377. — Uhrfeder mit auf der Innenwand des Federhauses schleifendem Ende und an diesem befestigter Ergänzungsfeder 297 597 (42o) 377. — Flugzeitmesser, bei Messern der Geschwindigkeit von Geschossen das Fallgewicht zur Bewegung eines Spiegels und Erzeugung eines optischen Bildes benutzt

297 598 (42o) 398. — Zeitregistrierung auf dem vom Fahrzeug bewegten Streifen mit für die verschiedenen Stunden verschiedenen Stufen 297 651 (42o) 398. — mit zeitweise eingeschalteten Zeigern, besondere Ausbildung des verwendeten Planetengetriebes 297 757 (42o) 419. — Tachometer nach dem Wirbelstromprinzip mit Glodenanker und umlaufendem Ringmagneten 297 826 (42o) 443. — Drehfeld-, Temperaturausgleich durch einen aus zwei Lamellen verschiedenem Metalls bestehenden offenen, die Skala sichtbar lassenden Ring 297 860 (42o) 443. — mit Reaktionspendel 299 421 (42o) 587. — Stoppuhr zur Geschwindigkeitsmessung bewegter Maschinen, mit selbsttätiger Ein- und Ausschaltung 299 481 (42o) 601. — Manometer zum Messen des Pitot-Mohrdruckes für Schiffsgeschwindigkeitsmessung, mit besonderer Anordnung der Feder zwecks Erzielen einer linearen Skala 300 545 (42o) 742. — elekt., mit Wechselstromdynamo 300 996 (42o) 776. — mit Flüssigkeitsbremse 302 074 (42o) 908. — mit Wirbelstrombremse 302 602 (42o). — mit Fliehgewichten und magnetoelektr. System 302 628 (42o). — mit Reibungsbremse und mehreren Federn 303 467 (42o). — für Verbrennungsmotoren, Antrieb durch die Zündungsdynamomachine 303 485 (42o). — für den Mittelwert von mehreren Wellen bei Mehrschraubenschiffen 303 591 (42o). — S. a. Log; Regler, Geschwindigkeits-

**Geschwindigkeitsregler**, s. Regler, Geschwindigkeits-, für Kraftmaschinen.

**Gesellschaftsspiel**, s. Spiel.

**Gesenk**, Schmiede-, zum mechanischen Ausschmieden von hinterlüfteten Schneiden an Gesteinsbohrern 287 018 (49g) 248.

**Gespinstfasern**, Einrichtung zur Gewinnung von Spinnfasern aus Stroh und anderen Vegetabilien 284 465 (29a) 391. — Erzeugung von Schaum zur Behandlung 295 944 (29b) 65. — Gewinnung aus der Fleischseite des Leders durch Aufrichten und Abziehen der Fasern 296 467 (29a) 161. — Verarbeitung von Menschenhaaren durch Behandlung mit einem Gemisch von Perborat und Salzsäure und Einsetzen mit verdünntem Rizinusöl 296 966 (29b) 260. — aus dem Blattstiel des Meerrettichs 297 062 (29b) 278. — aus Ginster 297 138 (29b) 298. — aus Weidenrutenrinde 297 569 (29b) 373. — aus Brennesseln durch Entrinden 297 785 (29b) 416. — Apparat zum Konditionieren 298 754 (29b) 536. — aus Typhasamenhaaren 298 369 (29b) 496. — Hansaufbereitung nach Pat. 291 326, Durchführung der Strähne frei hängend mittels Seile durch Wasser und Trockenluft 299 229 (29a). — Verf. zum Mischen von Faser- oder Fadengut, geschichtetes Mischgut senkrecht zur Schichtung nach entgegengesetzten Richtungen durch zwei Gruppen Zahnlatten abgeführt 299 281 (76b) 577. — aus der Ressellstände 299 441 (29b) 599. — Stellvorr. für die Riffelwalzen einer Flachsbrechmaschine 299 547 (29a) 615. — Herst. aus Holz durch Gefrierenlassen 300 419 (29b) 715. — Gewinnung aus Brennesseln usgl. 300 527 (29b) 738. — Behandlung roher oder gerösteter Flachsstengel, Hansstengel usgl. 300 819 (29b) 755. — aus Dorn 300 868 (29b) 755. — aus Blättern von Palmen usgl. durch Ablösen der Farbstoffsäckchen 301 085 (29b) 794. — aus Blättern der Palmen durch Ablösen der Farbstoffsäckchen, nach Pat. 301 085, 301 557 (29b) 855. — aus Seegräsern usgl. durch mechanische Bewegung während des Erweichens mit Natronlauge 301 283 K (29b). — Ab lösen der Fasern von Pflanzenteilen (Ressellständen) durch Druckwasserstrahlen 302 044 (29a) 900. — aus Eriophorumfasern 302 261 (29b) 941. — Herst. wollartiger Kunstfasern 302 611 (29b). — aus Lupinenarten 302 803 (29b). — Feststellung der Güte