

Insektenfalle, s. Falle, Insekten-.

Insektenjäger, s. Falle, Insekten-.

Insektenfangvorrichtung, s. Falle, Insekten-.

Insektenschutz, auf den Helm aufsteckbarer Insekten-schutzhüschleier 301 806 (33d) 871.

Insektenvertilgung, s. Tiervertilgung.

Instrument, ärztl., Gehörprüfer 292 823 (30a) 392. — Röntgenapparat zur Bestimmung von Fremdkörpern 297 023 (30a) 278. — zur Blutentnahme, Punktionsnadel mit einer Tülle zum Aufsetzen auf ein Auffangglas 297 190 (30k) 299. — chirurgische Klemme mit geheizten Klemmbächen zum Abquetschen 297 725 (30a) 416. — Meßinstrument zur Bestimmung der Arbeitsleistung der Glieder 299 837 (30a) 638. — mit Mikrofon zur Ausfütterung 300 255 (30a) 675. — Apparat zur Bestimmung der Hörschwelle, Telephon in Verbindung mit Gleichstrom-Wechselstrommotor 300 384 (30a) 694. — Zange für die Harnröhre mit langen ausgebauchten Anzähnen des Zangenmauls 300 568 (30a) 738. — Schere mit Schneiden in Kreisbogenform 301 043 (30a) 794. — Vorr. zur Entnahme kleiner Blutmengen 301 415 (30k) 832. — Sideroskop zum Nachweisen von Eisensplittern im Auge mit an einem Wagenbalken oder Pendel befestigtem Untersuchungsmagneten 301 558 (30a) 855. — zur Feststellung der Lage von Fremdkörpern mittels Röntgenaufnahmen 302 993 (30a). — Laryngoskop mit oberer, tief in den Mund hineinragender Gaumenplatte, mit dem unteren Teil scharnierartig verbunden 303 141 (30a). — Vorr. zur Richtungsbestimmung für Röntgenstrahlen, Röhre mit Wasserwaage und Senkel 303 685 (30a). — tierärztl., Nasenzange mit einem gelenkig unterteilten Schenkel 296 287 (30c) 120. — Wundklammer, Verbindung der Haushaken durch eine Schraubensicherung 297 851 (30c) 435. — Vorr. zum Beheben von Blähungen, Rundstab mit zwei ineinanderliegenden drehbaren Bügeln 303 536 (30c). — Zahnzätzl., Vorr. zum Reinigen von zahnärztl. Werkzeugen in einer Putztrommel 295 963 (30b) 65. — Artikulator mit Schraubspindel aus Rechis- und Linsengewinde für die Modellschlüsselelemente 297 615 (30b) 392. — Abdrucklöffel mit Wachstrennungswand zum Absprengen des Abdruckes 298 189 (30b) 458. — Wurzelbohrer aus einer Drahtspirale mit rauher Oberfläche 299 320 (30b) 570. — Stanze für Brückenglieder beim Zahnersatz mit mehreren Matrizen und Patrizien zum wiederholten Preissen 301 985 (30b) 900. — gebärt., Vorr. zum selbsttätigen Aufzeichnen von Reisewegen, nach Pat. 276 296, 303 700 (42c). — naut., Kursanzeiger auf Seekarten udgl., aus zwei auf der Land- und Seekarte anzubringenden, miteinander drehbar verbundenen Hauptteilen 299 920 (42c) 660. — Kursabscher in Form einstellbarer Lineale 303 512 (42c). — S. a. Kompaß, Log. — opt., Okular aus zwei Linsengruppen, Brennweite der ersten Gruppe etwa ein Drittel der Brennweite der anderen Gruppe 300 544 (42h) 741. — Kopfhalter für Fernrohre, Zielvor. und Lupe, fest gegen das Kinn gedrückt 303 036 (42h). — zur Ortsbestimmung, Vorr. zur Ortsbestimmung bei Luftfahrzeugen mit durch den Fahrzeugantrieb im Maßstabe einer Orientierungskarte vorbewegtem Zeiger 300 484 (42c) 717. — auf Grund des Beschleunigungsprinzips 302 783 (42c). — S. a. Meßinstrument.

Integriervorrichtung, s. Flächenmesser.

Irrigator, mit Drahtgestell als Mundstück zum Ausspülen und Einstäuben der weibl. Scheide 297 428 (30k) 357. — Mundstück aus einem wasserlöslichen Desinfektionskörper 297 645 (30k) 395. — Scheiden-spülapparat, nach Pat. 283 546, mit Reinigungs-schwamm 295 997 (30k) 65.

Isolationsgefäß, s. Wärmgefäß.

Isolationsmesser, s. Meßinstrument, elektr.

Isolator, elektr., Zug-, zwei Isolierkörper mit sich übergreifenden Rohrflächen, zum Schutz für das Zugseil 296 092 (21c) 79. — Zug-, Seil in stopfbüchsenartig abgedichteten Röhren 296 133 (21c) 99. — Durchführungs-, aus geschichtetem und nicht geschichtetem Isoliermaterial 297 179 (21c) 295. — im homogenen Isoliermaterial eine leitende Schicht von größerer Ausdehnung als die äußere Elektrode 298 181 (21c) 456. — Durchführungs-, mit inneren Kondensator- und Hilfsbelegungen an der Oberfläche 298 384 (21c) 493. — Durchführungs-, im Innern liegender Fassungsteil als Hohlzylinder ausgebildet 299 943 (21c) 653. — Befestigung der Stäben durch flüssiges Metall udgl. mit eingelagerten Broden aus elastischem Stoff 295 977 (21c) 62. — mit eingeblattetem Widerstand von ungleichmäßigen Abmessungen 296 565 (21c) 176. — Durchführungs-, nach Pat. 293 632, mehrteilig, mit nach Aquipotentialflächen verlaufenden Fugen 297 462 (21c) 352. — Befestigung auf Platten mit winkelhebelartigen Klauen 297 849 (21c) 432. — mehrteilig, mit Metallauflagen an den Kittflächen 299 495 (21c) 598. — Verbinden der einzelnen Isolerteile durch dazwischen hergestellte Metallschicht 302 926 (21c). — S. a. Leitung, elektr.

Isoliermasse, elektr., mit punktförmig verteilter Selbstinduktion, harzarme Guttapercha als Isoliermittel 292 494 (21c) 219.

J. (i)

Jacquardmaschine, s. Webstuhl.

K.

Kabel, elektr., Fernsprech-, mit punktförmig verteilter Selbstinduktion, harzarme Guttapercha als Isoliermittel 292 494 (21c) 219. — Papierluftraum-, mit Lack- oder Emailisolation unter der Papierhülle und einer Anzahl metallisch blanker Adern in geeigneter Verteilung 295 616 (21c) 6. — S. a. Leitung, elektr.

Kaffee, Gewinnung von klarlöslichem Kaffee-Extrakt, nach Pat. 295 482, 295 696 (53d) 15. — -Ersatz, Rösten des bitterstofffreien Kakaozäpfers der Brauereien 296 972 (53d) 264. — -Ersatz aus aromatisierenden Extrakten von Feigen udgl. durch Karameлизieren mit Zucker 297 474 (53d) 362.

Kaffeebohnenreiniger, mit Waschtrommel, Zu- und Abführung der Bohnen durch enge Röhre, in diesen die Bohnen durch Sprühdüsen angezogen 303 496 (45e).

Kaffeekocher, Herst. von Kaffeetrank unter Verwendung von Druckgas, z. B. Luft, Druckgasleitung nach Art eines Einblästers wirkend zur Erzielung eines Luftverdünnungsräumes unterhalb des Filters 295 679 (34) 10. — in einem Gefäß drehbare Stange mit darauf befestigten, zur Aufnahme des Rohstoffes dienenden, als flache Rührflügel mit parallel zur Stange liegenden größeren Flächen ausgebildeten Siebbehältern 303 666 (34) 1.

Kaffeemaschine, Kaffee vor dem Kochen geröstet und gemahlen 302 663 (82a).

Kakao, Rösten von Kakao- und Schokoladenmassen, im breiigen Zustande auf glatten, ebenen, bewegten Flächen 297 888 (53) 446.

Kalander, Drucklager mit einer von einer Rippe des Druckstückes pendelnd gestützten Büchse 296 178 (7a) 113. — für Gewebe, mit zwangsläufig angtriebener, auf Rollen gelagerter Stahlwalze 299 562 (8b) 610.

Kalender, Abreiß-, mit Sparbüchse, Verschluß der Büchse durch den Kalenderblock gesperrt 296 362 (11e) 185. — Kalenderblatt beim Wechsel parallel zu sich unter die abgelaufenen Blätter geschoben 303 477 (11e).