

343. — mit an eine Zugmaschine angehängtem Bohrpfug mit besonderem Motor 297 437 (45a) 359. — mit Hinterradsteuerung des Anhängerschlages durch eine mit dem Motorwagen gelenkig verbundene, beim Rückwärtsfahren fest gestellte Stange 297 532 (45a) 378. — Steuerung zum Schwenken der Treibräderachse und zum Verstellen des hinteren Lenkrades 297 670 (45a) 400. — Greifer für die Treibräder mit geteilter Schaufel, deren Teile durch einen den Radkranz umgreifenden Bügel fest verbunden 298 392 (45a) 502. — Aushebevorr. für die schräg hintereinander angeordneten Schäre, das erste nach hinten, die übrigen mit der Spitze nach oben gekippt 298 652 (45a) 518. — an einem verankerten Seil entlang gewunden und mit einem Borderrad (Walze) auf dem am Boden liegenden Seil entlang laufend 299 214 (45a) 554. — mit einem den Motor und das Getriebe einschließenden Treibrade und verschiebbaren Getriebe 299 828 (45a) 573. — mit vom Treibrade umschlossenen Motor, dessen Welle quer zur Treibachse 299 395 (45a) 588. — Getriebe, Differentialgetriebe mit mit ihren Wellen schwingbaren, wechselseitig mit Riegelräder auf einer treibenden Achse in Eingriff gebrachten Riegelräder 299 456 (45a) 602. — mit Hebelparallelogramm zum Einstellen und Ausheben der an wagerechten Stangen befestigten Pfugkörper durch ein einziges selbstsperrendes Getriebe, nach Pat. 270 215, 299 457 (45a) 602. — mit einem Treibrade und einem durch eine Reibungskupplung mit der Treibradwelle verbundenen Stützrade 300 290 (45a) 698. — mit hinter dem vorletzten Schar laufendem Steuerrad 301 091 (45a) 800. — mit Messerscheiben oder Kästern an Stelle der beiden seitlichen Trag- und Treibräder 301 092 (45a) 800. — mit verstellbarem Triebtraderrahmen, Motor vor oder hinter dem Treibrade oder je ein Motor zu beiden Seiten des Triebrades gelagert, nach Pat. 294 408, 301 124 (45a) 818. — mit von der einen Seite auf die andere Seite des Pfugrahmens verlegbarem hinteren Lenkrade 301 425 (45a) 833. — Pfugkörper mittels angelenkter langer Stoßstangen mit dem hinteren Ende des Fahrgerüstes drehbar verbunden 301 568 (45a) 858. — Sicherung für die Vorsteifer der Befestigungsbolzen an Greifern für die Räder landwirtschaftlicher Maschinen 302 133 (45a) 931. — Greiferrad mit an Radialspeichen angebrachten Greiferkörpern 302 266 (45a) 947. — mit als kerzlose Schraube ausgebildetem Pfugblatt und durch dessen Windungen hindurchschlagendem Rechen 302 629 (45a). — mit hinter den Treibrädern laufender Werkzeugwalze, Tiefeneinstellung durch Verwendung verschieden hoher Treibräder 302 892 (45a). — mit angelehntem Scharrahmen, dessen Einstellung durch eine besondere Hub- und Senkvorr. und durch einseitiges Senken des Motorfahrgestelles bewirkt 303 402 (45a). — mit in einem einzigen Treibrade liegendem Motor 303 403 (45a). — zum Grabenziehen, mit Greiferrad und Raupenketten nebeneinander 303 468 (45a). — für Seilbetrieb, mit vom ablaufenden Seil beim Stillstand der Antriebsmaschine in Tätigkeit gesetzter Speisepumpe für den Dampfkessel 303 606 (45a). — Vorr. zum Schalten von Motorkupplung und Zahnrädervorgelege durch eine einzige Spindel 303 627 (45a). — Ketten-, Greifertreibkette mit Laufrollen, Führungsschienen in einer Vertiefung von gekröpften Blechplatten ruhend 303 702 (45a).

Phenole, Darst. von aromatischen Aminoxyverbindungen durch elektrolytische Reduktion aromatischer Nitroverbindungen in saurer Lösung 295 841 (12q) 41. — Darst. von Jod und Wismut enthaltenden Derivaten der Gallokarbonsäure 295 988 (12q) 59. — Darst. einer Dicarbonsäure des 1·5-Dioxynaphthalins 296 035 (12q) 77. — Darst. einer Dicarbonsäure des 1·5-Dioxynaphthalins, nach Pat. 296 035, 296 501 (12q) 174. — Darst. von Thiophenol und

dessen fernmethylierten Derivaten 296 986 (12q) 256. — Darst. von Kondensationsprodukten aus aromatischen Oxyulfosäuren 300 567 (12q) 733. — Darst. von Kondensationsprodukten aus aromatischen Oxyulfosäuren, nach Pat. 300 567, 301 451 (12q) 838. — Darst. von Diarylsulfiten 303 033 (12q). — Darst. von Kondensationsprodukten aus 1- oder 2-Oxyphthalinmonosulfosäuren und Formaldehyd 303 640 (12q).

Phonograph, s. Sprechmaschine.

Phosphat, Herst. von mono-, bi- und tri-Alkaliperphosphaten 299 300 (12i) 564. — S. a. Dünger.

Phosphorverbindungen, Herst. von sauren pyrophosphorsauren Salzen der Alkalien und alkalischen Erden 302 672 (12i).

Photographie, Tonen der Bilder mit Salzen der Selenäure, nach Pat. 280 679, 296 009 (57b) 90. — auf Glas, mit ausgespritzter Metallschicht 297 679 (57b) 404. — Herst. von Emulsionen durch Flüssigkeitszerstäubung 297 708 (57b) 423. — Tonen von Silberbildern mit Lösungen von Selen in Sulfiten 301 019 (57b) 804. — auf Silberspiegeln 301 929 (57b) 890. — Röntgen-, Platte und Schirm zwangsläufig gegeneinander verschiebbar 302 633 (57a). — Bildtonung mit Palladium 302 817 (57b). — lichtempfindliche Schicht mit Edelmetallsalzen und Mattierungsmittel in der Emulsion 302 833 (57b). — stockfleischfreie Halogenfilber-Entwicklungsichten auf Baryt-Glasei-Grund, nach Pat. 295 502, 303 144 (57b). — Farben-, Farbfilter mit Auszähnung der Filterschicht 297 193 (57b) 483. — mit auf beiden Seiten lichtempfindlich gemachten Filmen 297 802 (57b) 447. — zwei Positivbilder in einer Schicht 297 862 (57b) 447. — lebende, s. Kinetograph. — photomechan., s. Druckform. — S. a. Belichtungsmesser; Entwicklungsborrichtung; Kamera, phot.; Kassette, phot.; Kopieren; Kopiervorr.; Papier.

Photometer, s. Lichtmesser.

Photovorrichtung, Entzündbrenner mit Zuleitungsröhr und Brennerkopf von großem Metallquerschnitt zwecks Verhinderung des Erglühens des Brennerkopfes und des Zurückslagens der Flamme, nach Pat. 293 809, 296 177 (6f) 96. — Vorr. zum Kühlern der Spundringe durch Luftstrahlen beim Pichen und Entpichen, Anwärmen und Trocknen von Fässern mit drehbarem Heißluftstammstück und an diesem angegeschlossenen Entpichdüsen 296 914 (6f) 254. — Vorr. zum Kühlern der hohlen Spundringe an Bierfässern beim Entpichen und Pichen 300 366 (6f) 690. — Rollen des im Innern mit einer Überzugsmasse falt ausgespritzten Fasses in einem Trockenofen unter Absaugen der Dämpfe aus dem Fasse 300 394 (6f) 690. — Heißluftofen für Entpichvorr. mit zusätzlichen Öl- oder Gasfeuerungsvorr. an der Seitenwandung oder mit solchen für feste Brennstoffe 300 425 (6f) 707.

Pinsel, Vorband, Hülse zum Einstellen der Vorstielänge 303 464 (9).

Pinzette, zum Haarausziehen 299 319 (30a) 552.

Pipette, aus einem Meßgefäß und einer mit diesem durch Schwimmerventil verbundenen Saugvorr. 302 627 (421).

Pistole, Knallfix-, Spann- und Abzugsvorr. für den Schlagbolzen 303 652 (72b).

Plan, Gelände-, Herst., s. Oberflächenverzierung.

Planimeter, s. Sichtmaschine.

Plastische Masse, s. Formstoff.

Platin, s. Metallgewinnung.

Platte, aus pflanzlichen oder tierischen Faserstoffen, Herst. durch Aneinanderpressen aufrecht stehender Faserstoffe 303 060 (8h). — Papier-, Herst. von Papierstoffkörpern, schichtenweises Aufgautschen 302 274 (54e) 949. — phot., Filmpadung, Filmträgergehäuse