

pliiermaschine, Vorr. zur Einstellung der Multiplikationskörper, mit getrennter Übertragung der Einer und Zehner der einfachen Produkte 296 150 (42m) 104. — **Subtrahiermaschine**, Subtraktionsvorr., nach Pat. 299 467, 303 009 (42m). — **Schreibmaschine**, mit Kupplung zwischen dem Umschaltthebel der Schreibmaschine und dem Hebel zur Ein- und Ausschaltung des Rechenwerkes 297 106 (42m) 302. — Vorr. für den Abdruck eines Kennzeichens bei Addition und Subtraktion 300 287 (42m) 681.

Rechenvorrichtung, zur Ermittlung der Futtermengen für Milchkühe 295 967 (42m) 67. — mit Produktentafeln 300 372 (42m) 697.

Rechnungsdruckvorrichtung, s. Kontrollvorrichtung.

Reflektor, s. Lampe, elektr., Glüh-; Scheinwerfer.

Regal, s. Fachspind.

Regenvorrichtung, s. Pflanzenbewässerung.

Registerstreifenlochmaschine, s. Letternsch- und Ablegemaschine.

Registriervorrichtung, Registrierung mit Fernübertragung, Benutzung von in einem strömenden Fluidum erzeugten Druckschwankungen 299 921 (42d) 660. — zur Durchführung des Mono-Heizer-Prämiensystems Registrierungen in zwei Zonen durch Diagrammstreifen verdeckt 300 260 (42d) 679. — für drei veränderliche Größen 302 654 (42d). — **Schreibvorr.** mit beweglichem Schreibstift 302 655 (42d). — mit Rollband, Papierbandlagerung und -führung 302 656 (42d). — S. a. Geschwindigkeitsmesser; Kasse, Kontroll-; Kontrollvorrichtung; Meßinstrument, elektr.; Messvorrichtung; Wassermesser usd.

Regler, **Druck-**, federnde Scheideplatte für Druckregler mit verschiedenen Gasen oder Flüssigkeiten 298 797 (47g) 540. — **Gasdruck**, s. Gasleitung. — **Geschwindigkeits-, Flach-, Umsteuergestell** für Feder und Gewicht 303 709 (60). — **Druckmindeorgane** für Fliehkraftregler mit durch Druckluft belasteten Schwunggewichten 298 152 (60) 464. — Steuerung des Schmiermittels für Antrieb und Reglerspindele durch den Servomotorschieber 298 346 (60) 505. — stufenweise Bewegung des als Stufenkolben ausgebildeten Servomotorkolbens 301 531 (60) 862. — S. a. Dynamomaschine, Eisenbahn, Elektromotor, Getriebe, Verbrennungskraftmaschine. — **Spannungs-, elektr.**, s. Dynamomaschine. — **Wärmethermometrischer Stoff** im Zylinder des Treibolbens, Zylinder von Heizrohren durchzogen 297 701 (42i) 419. — selbsttätiger, Druckmittelventil mittels des Thermostaten durch voneinander augenblicklich wirkenden federnden Druckhebelwerk bewegt 298 371 (36f) 498. — verbunden mit zwei Elektromagneten und einer Wage, auf dieser zwei Quecksilberschalter angeordnet 302 727 (42i). — über der Quecksilberschicht ruhende thermometrische Flüssigkeitschicht durch einen Hahn regelbar 303 157 (42i). — **Wasserstand**, s. Kesselspeiser. — **Zug**, s. Tension. — S. a. Dampfmaschine.

Reisegerät, Gepäckausstattung für Militär usd., mit herausnehmbaren als Schwimmer benutzbaren Röhren von rundem Querschnitt 303 541 (33d).

Reisbrettstift, s. Heftzwecke.

Reissfeder, s. Ziehsfeder.

Reiznagel, s. Heftzwecke.

Reizschiene, s. Beichenschiene.

Reklame, Licht-, Verf. zur Erzeugung von Sprühfunken 297 027 (54g) 286. — **Licht-, Sprühfunkens-**, nach Pat. 297 027, 297 353 (54g) 345. — **Licht-, Sprühfunkens-**, nach Pat. 297 027, 297 354 (54g) 345. — **Eifeltenhalter** zur Schaustellung, federndes Band durch Lösen auf der Rückseite des Halters hindurchgesteckt 297 192 (54g) 305. — durch Druckluft aufblasbare Körper, mit an die Druckluftleitung angeschlossener Membran zur An- oder Abstellung der Druckluft 300 311 (54g) 701. — S. a. Schaustellung.

Relais, als Spannungsteiler wirkende Feldwicklung 295 824 (21g) 44. — **Kathoden-**, zur Beeinflussung einer Spannung oder Stromstärke von einer anderen Spannung oder Stromstärke 296 016 (21g) 80. — der zu beeinflussende Stromkreis in Reihe über mehrere von dem Wechselstrom beeinflußte Kontaktorgane geführt 296 463 (21g) 204. — durch Resonanzwirkung ausgelöste, bei einer bestimmten Periodenzahl durch eine abgestimmte Zunge eine Drehbewegung zur Ausführung einer Schaltung usd. bewirkende Einrichtung 296 629 (21g) 204. — elektr., Befestigung des Ankers an der Tragsfeder 298 242 (21g) 477. — Ankerlagerung mit senkrecht angeordneter Abrollfläche, nach Pat. 295 425, 298 290 (21g) 494. — **Geschwindigkeitskupplung** 299 218 (21g) 551. — **Kontrollvorr.**, die den Kontakt bewirkenden Teile aus Metallen mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten zusammengelegt 299 863 (21g) 636. — **Gasdruckausgleichsweg** bei einer nach dem Luftthermometerprinzip wirkenden Schaltvorr. 300 482 (21g) 713. — **Zeit**, Anker zunächst frei bewegt und dann Hemmwirk in Gang gesetzt 301 035 (21c) 791. — S. a. Ausschalter, elektr.; Ein- und Ausschalter, elektr.; Fernsprechwesen; Leitung, elektr.; Telegraphie.

Relief, s. Oberflächenverzierung.

Rennbahn, **Wett**-, mechanische, beim überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit Kupplung zwischen Handhabe und Pferd ausgelöst 302 751 (77d).

Respirator, zum Entstauben von Atmungsluft, nach Pat. 279 145, mit drei in Zwischenräumen übereinander angelegten Streifen aus auffangfähigem Stoff 302 069 (30d) 901.

Retorte, Verschlusselfde für Vertikaltretorten mit durch eine Kette an einer Kurvenscheibe angreifendem Ausgleichsgewicht 296 365 (26a) 141. — mit Kühlung der mit dem Verschluß zusammen arbeitenden Teile mittels durchströmenden Wassers 296 366 (26a) 141. — Mundstück mit Wärmeabschüttung in einseitig geschützter Doppelwand, nach Pat. 280 650, 296 639 (26a) 205. — **Lade- und Ausstoßvorr.** mit verschiedener Antriebsgeschwindigkeit in den beiden Richtungen 299 471 (26e) 599. — **Gas**, senkrecht, von der Mitte aus nach oben und danach von der Mitte aus nach unten beheizbar 299 546 (26a). — **Wurflade-**maschine mit besonders angefertigtem, schwach befestigtem Gehäuserrücken 300 237 (26e) 675. — in einen Generator drehbar eingehängt, von unruhigem Querschnitt 301 600 (26a) 854. — senkrecht, mit rotierender, den Röts brechender Austrageworr. 301 951 (26a) 899. — S. a. Gaserzeuger.

Rettungsvorrichtung, aus Feuersetztar, Seilhemmvorr. zum selbsttäglichen Herauflassen für Lasten, Hemmung durch ein oder mehrere als Sperrung dienende Pendel 295 622 (61a) 15.

Reuse, s. Netz, Fisch.

Richtkreis, s. Entfernungsmesser, Winkelmesser.

Richtmaschine, für Metall, Blech-, mit senkrecht verstellbaren äußeren Walzen der unteren Walzenreihe 296 441 (7c) 156. — für Eisenbahnpuffer, mit sich drehendem Walzwerk in Verbindung mit einer drehbaren Matrizenplatte 297 704 (49f) 422.

Riegel, **Kanten**-, mit beiderseitig leicht umlegbarem Griffhebel 296 572 (68b) 189. — für Tischbretter, Schiebetüren usd., mit hakenförmigen Enden 297 458 (68b) 364. — S. a. Schloß.

Riemen, Halter als Schnallenersatz für Riemen an Stoffteilen, mit Druckknopf und Öse und Haken auf der Knopfseite des Stoffes 301 473 (44a) 843. — **Treib**-, mit in einem Reibungsbelag eingebetteten Zugeinlagen 301 855 (47d) 874. — **Stahlreibband** mit Quer- und Längsfalten 302 747 (47d). — **Stahl-**band-, schräge Stoßverbindung 303 546 (47d). — **Saijss**, s. Ruder.