

227. — Siebrahmenträger 296 878 (50d) 249. — mit Freischwingung und Stützpendel, nach Pat. 290 615, 300 547 (50d) 745. — Antrieb mit geteilter Welle und Kupplungshülse 300 951 (50d) 778. — mit Ölumlauf an mit besonderem Ölkanal ausgestattetem Kugelpfannenlager 303 439 (50d).

Siderostop, s. Instrument, ärztl.

Sieb, Siebreinigungsappar. mit einem durch die Siebbewegung hin und her geschleuderndem Klopfen 296 513 (50d) 186. — Spiral-, sämtliche untereinanderliegende Siebe und der unter dem feinsten Siebe liegende undurchbrochene Siebmantel im Innern des Siebes beginnend 300 399 (1a) 689. — Durchschlag-, in dem äußeren, die durchzuschlagende Masse aufnehmenden Gefäß dreh- und herabpreßbar gelagert und mit vorstehenden Reibzacken versehen 301 914 (34 I) 888. — Milch-, mit trichterförmigen Rahmen, oben und unten Seichtücher, in den oberen Spannring ein Vorzieb eingesetzt 303 065 (45g).

Siegelstempel, s. Petschaft.

Signal, akustisches, Vorr. zum Austausch von Signalen zwischen Passagierfahrt und Führerfahrt für Fahrzeuge aller Art, insbesondere für Zugfahrzeuge 291 107 (74d) 577. — Membranhupe, insbesondere für Motorfahrzeuge, mit auf dem Vergaserrohr sitzendem und sich an das Schallgehäuse anschließenden Gehäuse 299 536 (74d) 626. — Pfeife, Signal-, als Knopf ausgebildet 296 751 (44a) 224. — Tonerzeuger für Hupen, Nebelhörner odgl. 297 830 (74d) 448. — Signalpfeife für Motorfahrzeuge, mit Ventil und Glocke 300 564 (74d) 747. — Erzeugung mittels durch ein Druckmittel betriebener Schallsender 301 437 (74d) 844. — Unterwasserfachall-, Empfänger, zwischen Mikrophon und den Schall auffangender Wand ein Resonator eingehalten 298 792 (74d) 485. — Zungenpfeifen zur Erzeugung von Tönen in Gasen und Flüssigkeiten 295 851 (74d) 647. — Pfeife mit einer durchschwingenden, starr eingespannten Zunge zum Tönen in Gasen, Flüssigkeiten und deren Gemischen, nach Pat. 295 851, 296 554 (74d) 726. — Pfeife mit durchschwingender Zunge zur Erzeugung von Tönen in Gasen und Flüssigkeiten, nach Pat. 295 851, 299 905 (74d) 726. — Verf. zum Empfangen von Unterwasserfachallwellen niedriger Frequenz 296 515 (74d) 190. — Schallempfänger mit Hochmittromphonen und regulierbarem Regenabfluß 302 843 (74d). — Eisenbahn-, Lampe für Stellwerke mit un durchsichtiger Hülle, durch Vielzahl beliebig einstellbarer Lichtauslässe 292 018 (4b) 596. — Motorrelais mit federnder Kupplung zwischen Anker und Kontaktan 295 929 (20i) 60. — elektr. Bremsauslösung bei Haltesignalen oder bei Überschreitung einer bestimmten Geschwindigkeit 296 314 (20i) 138. — Vorsignal aus zwei achtförmigen, gegeneinander drehbaren Flügeln 296 564 (20i) 176. — Blockeinrichtung für führerlose Bahnen, mit Drehstrom und Unterteilung von nur einer Fahrleitung 296 687 (20i) 199. — elektr. Signalstellung mit einem Motor für drei Signallagen und Kurzschlußbremse 296 942 (20i) 257. — Fernsprechseinrichtung für fahrende Züge, durch Hochfrequenzströme vom fahrenden Zug zur Station 297 116 (20i) 294. — Fernsprechseinrichtung, Signalgebung zum fahrenden Zug durch parallel geschaltete Resonanzstromkreise 297 135 (20i) 294. — mit einem den Tagesschluß nebst Mast bei Nacht darstellenden Lastensignal 297 315 (20i) 336. — mit durch eine Leerlaufscheibe aushebbaren Sperrungen für die Endlagen 297 330 (20i) 336. — Block sicherung für elektr. Hängebahnen mit Hauptstromrelais, nach Pat. 291 157, 297 589 (20i) 388. — Blocksystem für führerlose elektr. Bahnen, mit pendelnden Zwischenstützen in der Fahrleitung 297 876 (20i) 431. — Gleismelder für Ablaufberge, mit aus elektr. Birnen gebildeten Universalbuchstaben 299 250 (20i) 550. — selbsttätige Sicherung mit isolierten Gleisabschnitten

und Abschalten des Kurzschlußstromes, nach Pat. 292 683, 299 413 (20i) 580. — Streckenstromschieber mit zwei gegen Kopf und Fuß der Schiene sich stützenden Balken, durch deren gegenseitige Bewegung der Kontakt bewirkt 301 875 (20i) 868. — Streckensicherung durch den auf der befahrenen Strecke eintrenden Spannungsabfall 301 945 (20i) 886. — Zugdeckungsanlage mit in den Signalfstromkreis eingeschaltetem Transistor 302 925 (20i). — hänsliches, elektromagnetisches Schauzeichen oder Relais mit Drehanker aus magnetischem Material 297 094 (74a) 288. — Glockenläutewerk für Korridortüren usgl., mit einer selbsttätig aufgezogenen beim Aufziehen nicht überspannbaren Uhrwerksfeder 303 473 (74a). — Kommando- und Anzeigevorrichtung, elektr. Anzeigevorr. mit einer in gleichmäßig verteilten Feldern Aufschriften tragenden Anzeigescheibe 300 491 (74c) 726. — für Förderanlagen, im allgemeinen sämtliche Sohlen, in der Stellung einer Teufenzeiger-mutter auf einer Sohlenmarke nur diese Sohle Signale gebend 301 030 (74c) 826. — Verf. zur Dämpfung des beweglichen Systems von Signalvorrichtungen 302 734 (74c). — Einrichtung zum Aufzeichnen von Signalen für den Betrieb von Förderförderen 303 041 (74c). — opt., Beeinflussung des Ankers durch besonderes Zusammenwirken dreier Drehmomente, und zwar desjenigen eines Dauermagneten, der Ankersfeder und des Signalelektromagneten, nach Pat. 297 094, 299 801 (74a) 647. — Handlaterne mit verschiedenartigen einstellbaren Scheiben 300 574 (74d) 747. — phrophore Bündvorr. 302 312 (74d) 971. — S. a. Anzeigevorr., Lärmborr.

Silicate, Herst. basisaustauschender Chromit- und analoger Silicate 300 209 (12i) 671.

Siliciumverbindungen, Herst. von Siliciumcarbid im elektr. Ofen 302 154 (12i) 921.

Silo, Verschluß für Füllrümpe, aus einem beweglichen, durch das Fördergut angetriebenen und durch Bremse feststellbaren Verschlußmittel 296 593 (81e) 192. — mit Zwischenböden für Kohle oder andere schüttbare Stoffe 296 614 (81e) 233. — Entleerungsvorr. aus einem in einem festen Gehäuse sich drehenden, mit Abstreicher versehenen Teller 296 643 (81e) 213. — Verschluß, aus durch Ringe zusammengeschalteten abgestumpften Pyramiden bestehender Vorhang 299 941 (81e) 686. — mit verstellbaren inneren Schrägläufen 300 893 (81e) 764. — Abzugsvorr. für stückiges Gut, mit Drehteller 302 787 (81e). — Verschluß aus einem mit Rollen versehenen und ein geknicktes Abschlußmittel bewegenden Schieber 302 870 (81e).

Sinkkästen, s. Kanalisation.

Socke, s. Strumpf.

Sockenhalter, s. Strumpfhalter.

Sofa, Liege-, Gleitlager für den anhebbaren Wendrahmen mit einem in der Höchstlage selbsttätig gesperrten Hebelsystem verbunden, nach Pat. 292 290, 296 005 (34g) 83.

Sohle, Schuh-, s. Schuhsohle, Schuhwerk.

Sohlenischoner, s. Schuhbeschlag.

Sortierer, Erz-, s. Scheidevorrichtung. — für landwirtschaftliche Erzeugnisse, in Kammern geteilte Sortiertrommel für Kartoffeln usgl. 296 586 (45e) 184. — Sortiertrommel mit selbsttätiger Förderung der durch die Maschen des Mantels fallenden Kartoffeln 296 587 (45e) 184. — Kartoffelsortiermaschine mit Rüttelschieber im Einlaufkasten des pendelnd aufgehängten Siebkastens, nach Pat. 295 366, 297 232 (45e) 323. — Schneden-, für Körnergut, mit einem oben oder unten ansetzbaren, eine Windfege und ein Rüttelsieb enthaltender Einlauftrichter 300 349 (45e) 698. — Sortiertrommel mit schraubenförmig angeordneten radialen Sieben von verschiedenen Maschenweiten, für Kartoffeln usgl. 301 569 (45e) 858. — S. a. Aufbereitung, Sichtmaschine, Sieb.