

Tasteninstrument, s. Klavier, Lehrmittel, Orgel.

Taster, als Gliedermäststab ausgebildete Schenkellehre 300 283 (42b) 678. — Fein-, bewegliches Tastorgan an einem federnden Stab aufgehängt 302 049 (42b) 906. — Wandstärkenmesser für Hohlkörper, mit selbsttätiger radialem Einstellung des Hohlkörper 302 180 (42b) 927. — Innen-, längsverschiebbare Meßbolzen innen mit scharfer Kante 302 694 (42b). Innen-, Meßspitze senkrecht zur Meßkante einer Schiene bewegt 303 590 (42b).

Taucherapparat, Kugelgelenkt mit Zapfenlagerung zur Verbindung der Glieder einer Panzertaucherrüstung 295 765 (65a) 34. — starrer Behälter mit veränderlicher Gasfüllung zur Regelung des Auf- und Abtriebes bei Panzertauchern 297 016 (65a) 288. — Taucherrüstung, starrer Behälter mit veränderlicher Gasfüllung zur Regelung des Auf- und Abtriebes bei Panzertauchern, nach Pat. 297 016, 297 659 (65a) 405. — Taucherrüstung, starrer Behälter mit veränderlicher Gasfüllung zur Regelung des Auf- und Abtriebes bei Panzertauchern, nach Pat. 297 016, 302 763 (65a). — Einrichtung zur Verzorgung von Panzertaucherrüstungen mit dem Verbrauch entsprechenden Mengen von Atemgas 297 658 (65a) 405. — Handglied für Panzertaucherrüstungen 301 434 (65a) 835. — Taucherrüstung mit vom Innern der Rüstung aus verschließbarer, zum Einbringen der Arme dienender Öffnung 302 732 (65a). — Stulppendichtung für Kugelgelenkglieder von Panzertaucherrüstungen 303 472 (65a).

Teer, Gewinnung der bei der Destillation sich entwidelnden, nicht kondensierbaren Gase durch Absaugen und Leiten in einen Behälter 296 712 (12r) 217. — Gewinnung durch Destillation unter Benutzung einer liegenden Trommel 296 870 (12r) 286. — Entwässerungsapparat mit durch erhitzen, aus Düsen austretenden Teer angetriebenem Pelton- oder Turbinenrad 297 544 (12r) 368. — Gewinnung von Solventnaphtha durch trockene Destillation der bei der Reinigung von Rohbenzol erhaltenen Rückstände 298 284 (12r) 488. — Leiten des zu destillierenden Teers durch ein Einlaufrohr auf eine von den Destillationsdämpfen umspülte Kastode und von hier auf den geeignet angeordneten Kesselfußboden 298 639 (12r) 510. — Trockendestillation von eingedickten Zellstoffablaugen durch Leiten eines Luft- oder Sauerstoffstromes in den Apparat 299 584 (12r) 612. — trockene Destillation in drei scharf getrennten Phasen, bis 260°, von 260 bis 400° und über 400° 302 322 (12r) 956. — Vorr. zur Destillation mit an der Stirnwand des Kessels angeordneten Ein- und Austrittsstellen der Feuergase 302 323 (12r) 956. — Extraktion der sauerstoffhaltigen Bestandteile mittels Alkohol oder Holzgeist 302 398 (12r) 956.

Teichständer, s. Wasserbau.

Teig, Verbesserung der Badsfähigkeit von Mehlen unter Ausscheidung der gröberen dunkleren Bestandteile und Zufüg derselben nach einer Behandlung bei etwa 100 bis 120° C zu dem übrigen Mehle oder dem Teige 297 895 (2c) 331. — Entteigung von Kleie bis zur Enzymwirkung, Mahlmahlung und Vereinigung der so vorbereiteten Kleien mit dem übrigen Mehl 303 577 (2c).

Teigbearbeitung, Gärvorrichtung, Antriebsvorr. für die Teigableger und das Förderorgan einer Gärvor. 300 522 (2b) 781.

Teigknetmaschine, s. Knetmaschine.

Teigteilmaschine, Zuführungs vorr., nach Pat. 284 166, 296 937 (2b) 253. — sich abhebendes an der Wirkbewegung teilnehmendes Zylindergehäuse mit Druckkolben und diesen durchdringendem Teilmesserkopf 297 803 (2b) 427. — und Wirkmaschine mit anhebarem Gehäuse, nach Pat. 297 803, 298 234 (2b) 469. — Wirkvorr., Löcher in der Teigtragplatte, zwischen der Tragplatte und dem in Fächer geteilten

Messerrahmen eine gegenseitige Bewegung hervorgerufen 300 248 (2b) 669. — mit Zellenwaize und ausschwenkbare Zellenabschlußwaize 300 299 (2b) 670. — zur Gestaltung länglicher Stücke, Teig durch eine Öffnung gedrückt und durch ein Schneidwerk in gleiche Gewichtsmengen zerteilt 303 691 (2b).

Teilmaschine, Butter-, s. Formmaschine. — Teig-, s. Teigteilmaschine.

Teilverrichtung, zur Herst. von Teilungen auf Regel- und Zylindermänteln, Prägestempel mit den Meißeln eine einhüllende Fläche bildend 296 621 (42b) 208.

Telegraphie, Schaltung zum Telegraphieren mit von benachbarter Starkstromleitung induzierten Strömen mit an letztere Leitung über Kondensatoren angeschlossenen, die Wirkung der Ladeströme auf die Telegraphenapparate aufhebenden Spulen 296 268 (21a) 117. — selbsttätiger Stromstoßsender mit Sperrvor. zum Außerbetriebsetzen 296 745 (21a) 219. — Vorr. zur Herst. gelochter Streifen, Vorr. zum Übertragen telegraphischer Nachrichten von einer Geber nach einer Empfängerstelle, in diesen die über ein polarisiertes Linienrelais eintreffenden verschiedenenartigen und verschiedenen langen Stromimpulse in Einzelimpulse umgelebt 297 528 (21a) 371. — Einrichtung zur Erleichterung der Niederschrift von optischen Signalen durch Anordnung der optischen Anzeigevorr. in unmittelbarer Nähe der Schreibfläche 297 632 (21a) 388. — Anordnung für Transformatoren ohne Reflexionsverluste an der Verbindungsstelle von Leitungen verschiedener Impedanz 301 946 (21a) 886. — Schaltung für Einzelanruf verschiedener an einer durch benachbarte Wechselstromleitungen beeinflußten Leitung liegender Stationen mit Hilfe von in der Kurvenform vom störenden Wechselstrom abweichenden Wechselstrom 302 919 (21a). — **Befehlsübertrager**, Gesamtanlage von Feuer- und Polizeitelegraphen-signaltelegraphen, Verf. zur geforderten Anzeige der von verschiedenen Gebern durch eine gemeinsame Leitung gesandten Signale 297 273 (74c) 327. — **Bildfernübertrager**, zur Übertragung von Bildern mittels Selens, Apparat zur selbsttätigen Umsetzung von Druckschrift in Sprechlaute 297 448 (21a) 351. — Verf. zur Übertragung von Bildern mittels Selens, Verf. um Blinden das Lesen unter Benutzung von Schwarz- oder Buntdruck zu ermöglichen 302 256 (21a) 939. — ohne fortlaufenden Draht, tönender Löschfunkensender für verschiedene Energie- und Tonstufen 290 223 (21a) 474. — Verf. zur Erzeugung elektr. Schwingungen unter Benutzung eines Kondensatorkreises und einer Hilfszündung durch eine Hochfrequenzentladung in einem Hilfskreis 290 255 (21a) 474. — Sendeinrichtung nach Pat. 290 255, Schwingungskreis durch einen Hilfskreis gezündet 302 851 (21a). — Verf. zur Erzeugung elektr. Schwingungen aus Gleich- oder Wechselstrom, nach Pat. 290 255, 303 005 (21a). — Anordnung zur Änderung der Selbstinduktion und der Kupplung elektr. Schwingungskreise 290 829 (21a) 474. — Verf. und Schaltungsanordnung zur Konstanthaltung der Tourenzahl von Hochfrequenzmaschinen 291 071 (21a) 432. — Spulenanordnung zur Verwendung im primären Stöckkreis einer Sederanlage 291 459 (21a) 475. — Schaltungseinrichtung für Stoßregung mit Serienenschaltung einer rotierenden Funkenstrecke mit einer ruhenden Serienlöschfunkensstrecke 293 872 (21a) 474. — Schaltanordnung für Variometerimpulsen 295 350 (21a) 475. — Detektor für elektr. Wellen, eine Elektrode aus Silizium einerseits und Wolfram andererseits 295 664 (21a) 475. — Verf. zur Erzeugung elektr. Wellen mittels Glimmlichtentladung 295 761 (21a) 580. — Verf. zum Transport von Stationen für drahtlose Telegraphie 295 883 (21a) 492. — Sicherheitsvorr., der die Sendeapparate enthaltende Behälter mit Gas gefüllt 295 880 (21a) 43.