

barem Fühler 297 795 (86c) 450. — Schütenauswechselvorr., das Auswechseln besorgender Schütenkästen mit vorn und hinten bewegbaren Schütenkästenwänden 298 191 (86c) 488. — mit selbsttätigem Schütenwechsel 299 269 (86c) 562. — Schüppulenwechselvorr., Einrichtung zum Halten des Ladenendes 299 384 (86c) 608. — Vorr. zur selbsttätigen Abstellung bei Nesterbildung 300 447 (86c) 730. — Schußzählapparat, nach einer bestimmten Anzahl von Schüssen Zählkettenfäden in das Gewebe eingebunden 300 576 (86c) 765. — mit elektr. Patrone mit austauschbaren Schaltstiften zum Antrieben der einzelnen Teile 301 898 (86c) 882. — Anhalt- und Abstellvorr., mit festem Blatt und durchknickbaren Kurzelstangen 302 114 (86c) 954. — Polketten-, Spulen-geßt 302 788 (86d). — mechan., Vorr. zur Warenabnahme während des Ganges mit einem zwischen Riffelbaum und Warenbaum geschalteten Preßbaum 302 847 (86c). — mechan., mit feststehenden Schütenkästen und beweglicher Ladenbahn 303 576 (86c). — elektr. Jacquardvor., durch Solenoide betriebene Auslesevor., für die Lochverschlüsse 303 635 (86h).

Wickelvorrichtung, elektr., Sicherung des durch den Wickelaufziehhandgriff hergestellten Kontaktes für den Signalstromkreis durch einen federnden Hebel 301 819 (74a) 879. — S. a. Uhr.

Wehr, Heber, oberer Schenkel dauernd in den oberen Wasserkanal eintauchend und mit einer Wasserströmeinrichtung verbunden 296 012 (84a) 74. — Schüten-, mehrteilig, für große Stauhöhen, aus mehreren übereinanderliegenden und für sich in senkrechter Richtung beweglichen Teilen bestehend 297 113 (84a) 329. — Vorr. zum Bewegen von Doppelschüten, nach Pat. 297 113, 298 155 (84a) 468.

Weiche, Kipp-, mit gegen die Wagerechte geneigter Drehachse, nach Pat. 293 868, 301 171 (20i) 811. — Weichenzunge mit am Drehstuhl gabelförmig die Anschlußdihne übergreifenden Enden 302 936 (20i). — S. a. Eisenbahnoberbau.

Weichenstellvorrichtung, mit an eine Stellstrommel angegeschlossenen Stellhebeln und federnden Verriegelungssarmen 301 172 (20i) 811. — Hebel mit Springfänger und Sperrung durch isolierte Schiene 302 645 (20i).

Wein, Vorr. zum Sterilisieren von Getränken in Holzfässern mit Umlauf der Flüssigkeit durch einen Heizkörper 299 287 (8d) 563.

Welle, ineinandergefaßte Wellen für Schwingbewegungen 298 372 (47b) 502. — Kurbel-, Trägheitsmoment der Kröpfungen in bezug auf zwei zueinander senkrechte Achsen gleich groß 302 182 (47b) 965. — S. a. Lager.

Werkzeug, Schlag-, mit Hubkurve am Bär, nach Pat. 294 567, 295 639 (87b) 38. — Werkzeugkopf zum Anschluß an eine Antriebswelle 296 085 (87b) 94. — Schlag-, an Zapfen schwingender Hammer mit Kurzelstreifenantrieb 296 710 (87b) 234. — Halter mit verstellbaren Klemmbäcken für einabschraubende Rohre 296 997 (87a) 270. — Schlag-, Federhammer mit Leergang zur Erzielung eines freien Schläges 298 192 (87b) 468. — Spreiz-, zum Einsetzen und Wegnehmen federnder Kolbenringe 298 268 (47f) 480. — zum Gerademachen verbogener Nagel, mit einer verschiebbaren, ein Walzen des Nagels ermöglichen Preßplatte 299 339 (87b) 594. — Vorschneider, mit oder ohne Hebel, Schneidenkörper an die Bäcken einseitig angebogen 300 376 (87b) 706. — Behälter für Taschenwerkzeuge, als Werkzeuggriff benutzbar 300 872 (87d) 766. — Universal-, Seiten gewehr 300 946 (69) 783. — Schlag-, mit zwei nach einander wirkenden Hubdaumen 303 091 (87b). — Druckluft-, Rohrschiebersteuerung 296 230 (87b) 192. — Drucklufthammer, federnde Führungsbüchse für den Werkzeugsaft mit Sicherungsring in einer

Schaftrille 299 538 (87b) 648. — Druckluftschlag-, Umsetzvor., mit einem durch eine Feder vorgetriebenen Kolben zum Umsetzen 299 913 (87b) 668. — Schlag-, durch schwingende Luftsäulen getrieben 302 908 (87b). — zum Aufbringen von Radreifen, s. Radreifen. — S. a. Ackerbauerät; Feile; Fräser; Gartenbauerät; Gewindestecher; Schleifmaschine; Schuhwerk, Herst.; Teilevorrichtung.

Werkzeughalter, für je ein taschenmesserartig drehbares Werkzeug an jedem Ende eines aus zwei federnden Schalen gebildeten Griffes, nach Pat. 264 896, 298 661 (87d) 524. — Vorr. zur paarweisen Aufbewahrung von Gewindestecherzungen 300 449 (87d) 730.

Werkzeugheft, s. Griff.

Werkzeugmaschine, s. Bohrmaschine, Drehbank, Fräsmaschine, Hobelmaschine, Schere usw.

Wetterführung, Wetterkanal mit Dehnungsfüge 295 777 (5d) 19. — Wetterführung durch Hindurchleiten der Wetter durch eine Kühlwanlage 296 794 (5d) 215. — Grubenbewetterung durch Kühlung der Luft mittels Kühlwassers in einem unter Tage aufgestellten Wärmeaustauschapparat 298 196 (5d) 452.

Wegegerät, Wegesteinbecher mit Schuhhülse 297 195 (67c) 307.

Wickelmaschine, Papier-, Umrollmaschine für Papierbahnen, aufwickelnde und abwickelnde Walze je mit einer elektr. Maschine gekuppelt, nach Pat. 283 884, 295 971 (55e) 70. — Umrollmaschine für Papierbahnen, aufwickelnde und abwickelnde Walze je mit einer elektr. aufeinander zurückarbeitenden elektr. Maschine verbunden, nach Pat. 295 971, 301 968 (55e) 913. — Papieraufrollvor., mit zwei parallel zueinander gelagerten Wickelwalzen und wechselseitiger Zuführung der Papierbahn zu den Wickelwalzen 296 062 (55e) 90. — für die Papierfabrikation, Zug der Papierbahn beim Aufwickeln in demselben Verhältnis vergrößert, in dem der Durchmesser der Papierrolle wächst 301 860 (55e) 876. — für die Papierfabrikation, Vorr. zum Aufwickeln von Papierbahnen, Vergrößerung des Zuges der Papierbahn beim Aufwickeln mit wachsendem Durchmesser der Rolle beschränkt, nach Pat. 301 860, 302 202 (55e) 949. — Umrollmaschine für Papierbahnen, zwischen Antriebswelle und Rollstange eine elektr. Schlüpfkupplung eingeschaltet 301 928 (55e) 890. — Zigarren-, s. Zigarette, Herst.

Widerstand, elektr., durch Fremdstrom regelbar 296 694 (21c) 204. — Querschnittsverminderung des Widerstandes durch elektr. Verstärkung im Vakuum 297 573 (42i) 376. — Flüssigkeits-, regelbar 297 777 (21c) 413. — Schaltstiebverlasten zum Regeln, nach Pat. 272 806, 303 455 (21c).

Wildaufhängevorrichtung, s. Behälter, Verkaufs-, Tragvorrichtung.

Wildverbiss, Schutz durch Besprengen der Pflanzen mit einer aus Fischabfällen hergestellten wässrigen Lauge 296 377 (45f) 146.

Winddruckmesser, s. Druckmesser.

Winde, Förder-, mit zwei lose auf gemeinsamer Welle sitzenden und miteinander verkuppelbaren Trommeln 296 524 (35c) 180. — Schrauben-, Hubspindel von einer durch einen Ratschenhebel bewegten Welle angetrieben 296 856 (35d) 244. — für Zwei seilgreifer-, mit elektr. Steuerung und Einmotoren antrieb, nach Pat. 271 880, 297 025 (35b) 280. — für Schiffe, Ladewindenpaar 298 138 (65a) 465. — Führungsrolle, Rolle zwischen federnden Platten von abgebogener Form gelagert 302 023 (35c) 903. — mit mehreren Trommeln verschiedenen Durchmessers 302 197 (35c) 926. — Greifer-, für Zwei seil greifer 302 865 (35c). — Zahinstangen-, mit selbsttätig arbeitender Reibungshemmung 303 432 (35d). — S. a. Hebevorrichtung.